



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

SIMBOLOGÍA



Peso



Pantalla



Batería



Sellado



Conexión Wireless



Capacidad de Escaneo



Dimensiones



Memoria RAM/Flash



Compatibilidad de decodificación



Garantía



Sistema Operativo



FPS



Inalámbrico o Alámbrico



Comunicaciones (Host System)



Ancho máximo de impresión



Patrón de escaneo



Velocidad máxima de impresión



Diametro máximo del consumible



Tamaño del núcleo de los consumibles



Ancho del consumible



Procesador



Caídas



Accesorios



Resolución de impresión



Potencia de Funcionamiento



Tipo de impresora



WWAN



Velocidad de escaneo



Longitud de etiquetas



Lenguajes de Comando



La **EDA50** es la
computadora móvil
más robusta y ligera de
su categoría



EDA50



270g



Android®7.1.1



5 pul. HD LED

Qualcomm Snapdragon 410
MSM8916 1.2 GHz quad-coreMúltiples 1.2 m
(4pies)

Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh



Hi2D Imager



IP54



1 año

WWAN, WLAN,
NFC, Bluetooth®,
clase 4.0, GPS2 GB RAM,
8 GB/16 GB FlashSoporta Redes 3G y 4G, GSM
& EDGE, WCDMA, FDD-LTEBase de carga, correa de mano,
batería de repuesto, cable de comunicación
USB, adaptador USB para pared

EDA50K



300g



Android®4.4



4 pulg. Corning Gorilla®

Qualcomm 1.2
GHz quad-coreMúltiples 1.2 m
(4pies)Li-Ion, 3.8 V,
4000 mAh

1D/2D:Hi2D



IP54



1 año



WLAN, Bluetooth, NFC

2 GB RAM,
8 GB FlashBase de carga, correa de mano, batería
de repuesto, cable de comunicación
USB, adaptador USB para pared



EDA51



272 g



Android 8



5 pul. HD LED



Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core



Múltiples 1.2 m
(4pies)



Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh



1D/2D



IP64



1 año



WLAN, Seguridad WLAN, Bluetooth,
WWAN Radio, NFC, GPS



GSM/EDGE: Bandas 2,3,5,8. UMTS/HSPA+
bandas 1,2,4,5,8,9,19. CDMA 1xRTT/EVDO
BC0,BC1,BC6. FDD-LTE bandas 1,2,3,4,5,7
,8,9,19,20,26. TDD-LTE bandas 38,39,40,41



Base de carga, correa de mano, batería de
repuesto, cable de comunicación USB,
adaptador USB para pared

EDA70



550g



Android 7.1 Nougat



7 pulg. HD



Qualcomm 1.2 GHz
quad-core



Múltiples 1.2 m
(4pies)



Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh



1D/2D



IP64



1 año



WWAN, WLAN, NFC,
Bluetooth® clase 4.0, GPS



WWAN,WLAN, Soporte EAP,
Bluetooth, NFC, VOIP,VPN, GPS



EDA60K

	415g
	4 pul. HD
	Múltiples 1.5m (5 pies)

	Android 7.1 sin GMS
	Qualcomm®8917 1.4 GHz quad-core
	Li-Ion, 3.7V, 5100 mAh

	1D/2D
	IP64
	1 año

	WLAN, Seguridad WLAN, Bluetooth
	Base de carga, base de carga cuádruple, cargador de batería cuádruple, batería de repuesto, correa de mano, scan handle

CK65

	498g
	Android 8.0 Oreo
	Qualcomm 2.2 GHz Snapdragon 64 bit octa-core
	Múltiples de 2.4 mts (8 pies)
	Li-Ion, 3.7 V, 5100 mAh
	IP64
	1 año

	1D/2D
	4 Pulg. HD
	WLAN, Bluetooth, NFC, VoIP, VPN, Presiona para hablar (PTT)

	2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
--	---------------------------------



La plataforma **Mobility Edge™**
te ayudará a sobrellevar la complejidad de
crear, administrar y desplegar soluciones
móviles dentro de tu empresa.





Dolphin™ CT40



278g



5 pulg. HD LED

Múltiples 1.2 m
(4pies)

1D/2D

Radio WWAN (ATT/VZW/
SPRINT/TMO/NA/EU)WWAN, WLAN,EAP, Bluetooth,
NFC, VPN, PPT,GPSBase de carga, QBC, Snap-On, Scan
Handle, correa de mano

Android 7.1 Nougat

Qualcomm Snapdragon
660 2.2 GHz octa-core

Li-Ion, 3,8 V, 4090 mAh



IP64



1 año

2 GB o 4 GB DDR4
RAM, 32 GB Flash

IP67

Base de carga, QBC, correa
de mano, pistol gripWWAN,WLAN,Seguridad WLAN,
EAP, Bluetooth, NFC, VoIP, VPN, PPT, GPS

Dolphin™ CT60



350g

4.7 pulg. HD LCD
Corning Gorilla®Múltiples 2.4 m
(8 pies)

1D/2D



1 año



Android 7.1.1 Nougat

Qualcomm Snapdragon
660 2.2 GHz octa-core

Li-Ion, 3,6 V, 4040 mAh



IP67



1D/2D

3 GB/4 GB
DDR4 RAM,
32 GB FlashRadio WWAN /ATT/VZW/Sprint/TMO/NA/EU)
con dos ranuras micro-SIM



Dolphin™ CN80



500g



Android 7.1 Nougat



4.2 pulg. LCD

Qualcomm Snapdragon
660 2.2 GHz octa-coreMúltiples 2.4 m
(8 piezas)Li-Ion, 3.85 V,
5800 mAh3 GB/4 GB RAM,
32 GB Flash

IP67



1 año



1D/2D

WWAN, WLAN, Seguridad WLAN, EAP,
Bluetooth, NFC, Zigbee, VoIP, VPN, PTT, GPSRadio WWAN /ATT/VZW/Sprint/TMO/
NA/EU) con dos ranuras micro-SIMBase de carga, QBC, base de carga para
conexión ethernet, cuna de carga para
vehículo, scan handle, snap-on, montaje
RAM, batería de repuesto, correa de mano.

CK75



584g

1.5 GHz OMAPA
4470 dual-core

3.5 pulg VGA Transmisiva



Múltiples 2.4 m(8 piezas)

2 GB RAM,
16 GB Flash

1D/2D, DPM opcional

Li-Ion 3.7 V,
5200 mAh

WLAN, Bluetooth, PAN



1 año



IP67

Microsoft® Windows Embedded
Handheld 6.5 Android 6.x.x
Marshmallow con GMSFlexdock, soporte para vehículo,
adaptadores snap on y scan-handle

**CN75****CN51**

UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE.



Las **computadoras de montaje en vehículo** marcan la **evolución** de la cadena de suministro



Thor™ VM1A



Computadora 2.1Kg,
Base 1.2kg



2.2 GHz Qualcomm
Snapdragon®660 octa-core



8 pulg. LED WXGA



4GB RAM, 32 GB Flash



Choque: SAE-J1455



Li-Ion integrado



No aplica



1 año



IP66



WLAN, Seguridad WLAN, EAP,
Antenas WLAN, Bluetooth, NFC



Android 8 Oreo

Thor™ VM3



Computadora 3.0 Kg,
Base 1.5kg



1.5 GHz dual core
Intel Atom E3826



12.1 pulg. LED XGA



WEC 7: 4gb/2gb
WES: 4GB / 64GB
Windows 7: 4GB/64GB
Windows 10 Industry:
4GB /64GB



No aplica



Li-Ion integrado



WWAN, WLAN, Seguridad WLAN,
Antenas WLAN,WPAN,
Win 10 Industry, GPS



1 año



Microsoft Windows Embedded Compat 7 (WAC 7),
Microsoft Windows Embedded Standard 7 (WES 7),
Microsoft Windows 7 (WIN 7), Microsoft Windows
10 IoT Empresarial (WIN 10 Industry)



Definición de software opcional

Máxima velocidad de impresión
para largas jornadas de trabajo.



IMPRESORAS



PC42t Plus



2.5kg



8dpmm



127mm



Escritorio



127mm/s



25.4mm, 38.1mm



297 mm x 226 mm x 175 mm



25.4mm a 110mm



104.1mm

Protocolo Directo (DP),
DPL, Zsim2 (ZPL-II), Esim (EPL)

Pc42d



1.5kg



8dpmm



127mm



Escritorio



100mm/s

25.4mm,
38.1mm222.5mm x 184mm
x 174mm25.4mm a
110mm

104mm

Auto-Sense, Protocolo Directo
DP, ZsimII (ZPL), Esim (EPL)



Serie E-Class



2.4 kg



8dpmm



127mm



Escritorio



152mm/s



87 x 203.5 x 282 mm



PL-Z (Zebra), PL-B (Boca), PL-I
(Intermec), PL-E (Eltron), XML-Enabled

PC23d



1.45kg



8dpmm



127mm



Escritorio



203.2mm/s



25.4mm, 38.1mm



177mm x 125mm x215 mm



15mma 60mm



IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II),
Dsim (DPL), Esim (EPL)



IMPRESORAS



PC43d



1.72kg



8dpmm



127mm



Escritorio



203.2mm/s



25.4mm a 38.1 mm



167mm x 180mm
x 215mm



19mm a 118mm



IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II),
Dsim (DPL), Esim (EPL)



104 mm

PC43t



2.7kg



8dpmm



127mm



Escritorio



203.2mm/s



25.4mm a
38.1 mm



182mm x 227mm x 281mm



IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II),
Dsim (DPL), Esim (EPL)



19mm a
118mm



104 mm



PM23



9.5kg



8dpmm



152mm



Escritorio



100-300mm/s

38mm a
76 mm431mm x 181 mm
x 205 mm19mm a
68mmTCP/IP suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP),
LPR/ LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP,
SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII

56mm

PM43



15.82kg



8dpmm



152mm



Escritorio



100-300mm/s

38mm a
76 mm

483mm x 295mm x 284 mm

19mm a
114mmXON/XOFF,IPL: XON/XOFF, Honeywell
USB 2.0 Std. Protocol
ENQ/ACK, DSR/DTR, RTS/CTS .

108mm



Rendimiento confiable que
garantiza el funcionamiento



PD43



8.4kg



8dpmm



68mm



Industrial



152mm/s-
203mm/s



25.4 mm



479mm x 211mm x 249mm



19mm a
118mm



Protocolo Directo (DP), DPL, Zsim2
(ZPL-II), Esim (EPL)



104mm



6.4 mm a 172.7 cm

PM42



12.1kg



8dpmm



38mm-
76mm



Industrial



300mm/s



25mm



484mm x 292mm x 283 mm



19mm a
114mm



IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)



108mm



M-Class



12.2kg



8dpmm



Industrial



8-152 mm/s



38.1mm

19mm a
118.1mm

259mm x 257mm x 462mm



IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)

Serie I-Class



20.5kg



8dpmm



Industrial



8-304mm/s

25mm a
118.1mm

25.4mm

322.6mm x 320.5mm
x 472.4mmNETira CT, NETira LD, DPL,
PL-Z o PL-IDPL, PL-Z, PL-I

6.4mm a 25.4mm



104.1mm



Acelera la productividad de tu negocio,
imprime donde te encuentres tus facturas,
comprobantes de entrega y órdenes de
servicio con una velocidad superior.

IMPRESORAS



PR2



309g



8dpmm



40.64mm



Móvil



76.2mm/s



10mm



88mm x 63mm
x 122.5mm



57 mm a
58 mm



ESC/P, Csim y XSIM



48mm



Continua

PR3



346g



8dpmm



40.64mm



Móvil



76.2mm/s



10mm



109.5mm x 63mm
x 122.5mm



79mm a
80 mm



Continua



72mm



ESC/P, Csim y XSIM



RP2



0.78kg



8dpmm



Móvil



127mm/s



10.16mm

160mm x 77 mm
x77mm25mm a
57 mmprogramación: Modo de Impresora
de Línea, Impresión Fácil, DPL, ZPL II,
CPCL, IPL, XML (limitado)

48mm

RP4



1.92kg



8dpmm



Móvil



127mm/s



10.16mm

187mm x 164mm
x 77mm51mm a
111mmprogramación: Modo de Impresora
de Línea, Impresión Fácil, DPL, ZPL II,
CPCL, IPL, XML (limitado)

104mm

**RL3e**

0.88kg



8dpmm



19mm-67mm



Móvil



102mm/s



19mm

142mm x 193mm
x 81mm26mm a
79mm

Ez-Print, DPL, ZPL II, CPCL, nIPL, XML



72mm

RL4e

0.98kg



8dpmm



19mm-67mm



Móvil



102mm/s



19mm

166mm x 200mm
x 81mm51mm a
105mm

Ez-Print, DPL, ZPL II, CPCL, IPL, XML



105mm



Lectura **sobresaliente**



Orbit 7190g



410g

472 mA
@ 5 VMúltiples
1.2 m (4 pies)108mm x 103mm
x 148mm

Láser Omnidireccional e Imagen de área



Sellado contra partículas en suspensión



1120 líneas de escaneo por segundo

Horizontal: 40
Vertical: 30.5

USB, RS232, Teclado Wedge, IBM 468xx (RS485)

Láser: 1D/DataBarGS1,
Lector: 1D/PDF/2D

Alámbrico

Genesis 7580



340g

400 mA
@ 5VMúltiples
1.5m (5 pies)80mm x 83mm
x 150mm

Imagen de área



Sellado contra partículas en suspensión

Horizontal:
46°; Vertical: 28°Hasta 200cm/s
(78 pulg/s)1D/PDF/2D/
Postal/OCR

USB, RS232, Teclado Wedge, IBM 46xx (RS485)



Alámbrico



Solaris 7980g



539g



Imagen de área



148mm x 152mm
x 85mm



USB, RS232, Teclado
Wedge, IBM 46xx
(RS485)



IP5X



5.0V a 5.2V



Hasta 300ms/s (118pulg/s)



1D, PDF, 2D, Postal,
GS1, OCR



Alámbrico

Vuquest 3320g



77g



450mA
@ 5V



Múltiples 1.5m
(5 pies)



73mm x 51mm x26mm



IP53



Imagen de área



Hasta 270cm/s (106pulg/s)



1D/PDF/2D/Postal/OCR



USB, RS-232 y
Teclado Wedge



Alámbrico



Orbit 7120g



400g

900 Mw
(180mA @ 5V)Múltiples 1.2 m
(4 pies)

105mm x 102mm x 150mm

Sellado contra partículas
en suspensión

Láser Omnidireccional

Omnidireccional: 1120 líneas de escaneo por segundo
Única linea: 56 líneas por segundo

1D/DataBarGS1

USB, RS232, Conexión de
Teclado, IBM 468xx (RS485)

Alámbrico



Productividad que aligera
la carga de trabajo



Voyager 1200g



125g

700mW; 140 mA
(típico) @ 5V66mm x 180mm
x 97mm

IP42

Hasta 100
lecturas/s

1D/GS1 DataBar

Multi-Interfaz / Incluye RS232
(TTL +5V, 4 Señales) / KBW / USB
(Teclado HID, Serial, IBM OEM);
RS-232C (+/-12V) y IBM RS485

Voyager 1250 g

133g
700 mW; 140 mA
(típico) @5V60mm x 68mm
x 74mmMúltiples
1.5m (5 pies)Línea de
escaneo únicoHasta 100
lecturas/s

1D/GS1 DataBar



Alámbrico



Xenon XP 1950g



160g



2.5W (500 mA
@ 5V DC)



Múltiples
1.5m (5 pies)



60mm x 68mm x 74mm



IP40



Área de
imagen



Hasta 100 lecturas/s



1D/GS1 DataBar



Alámbrico

Hyperion 1300g



160g



1000mW;
200 mA
(típico) @ 5V



Múltiples
1.5m (5 pies)



155mm x112mmx 79mm



IP41



Línea de
escaneo única



Hasta 270 lecturas/s(20pulg/s)



1D/GS1 DataBar



USB, RS232,
Teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)



Voyager 1450g



130g

2 W (400 mA
@ 5V DC)Múltiples
1.5m (5 pies)

62mm x 169mm x 82mm



IP40

Área de
imagen

Hasta 10cm/s(4 pulg/s)



1D

USB, RS232,
Teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)

Alámbrico

Voyager 1602g



100g

Múltiples 1.4m
(4 pies)

120mm x 48mm x 22mm



IP42



Área de imagen



Hasta 10cm/s(4 pulg/s)



1D/2D



USB y Bluetooth



Inalámbrico



Voyager 1452g



210g



5 W (1A @ 5V)



Múltiples
1.5m (5 pies)



62mm x 173mm x 82mm



IP42



Área de imagen



Hasta 10cm/s(4 pulg/s)



1D/PDF/2D



Inalámbrico



USB, RS232,
Teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)

Voyager 1202g



185g



5W: (1A @ 5V) con
alimentación 2.5W:
(0.5 @ 5V) con USB



180mm x 66m x 92mm



IP42



30 caídas contra
concreto a 1.5m (5pies)



Hasta
100cm/s



Línea de escaneo única



1D/GS1
DataBar



USB, Conexión de Teclado,
RS232, IBM 46xx (RS485)



Inalámbrico



Horizontal: 30°

**MK9540**

149g



825 mW (165 mA @ 5 V)

198mm x 78mm
x 56mmMúltiples 1.5m
(5pies)Sellado contra
partículas en
suspensión72 líneas
por segundoUSB, Conexión de
Teclado, RS232, IBM
46xx (RS485), OCIA,
Emulación Laser)

1D/GS1 DataBar



Alámbrico



Horizontal: 50°

Eclipse 5145

100g



675 Mw (125mA @ 5V)



169mm x 63mm x 51mm

Sellado contra
partículas en
suspensiónMúltiples 1.5m
(5pies)72 líneas
por segundoLínea de
escaneo única

1D/GS1 DataBar

USB, Conexión
de Teclado, RS232,
IBM 46xx (RS485)

Alámbrico



Horizontal: 50°

A woman in a blue shirt is using a handheld barcode scanner over a printer in a warehouse setting. A man in a tan shirt is visible in the background. A green overlay box contains the text.

Lleva la **productividad**
del personal al **siguiente nivel**



Granit 1910i/1911i



390g

Granit 1911i: N/A
Granit 1910i:Múltiples 2.0m
(6.5 pies)

133mm x 75mm x 195mm



IP65



Área de imagen

1910i: 610 cm/s a 16.5 cm
1911i: 381 cm/s a 25 cm

1D,PDF417,2D



USB, RS232, Keyboard Wedge

1910i: Alámbrico
1911i: Inalámbrico

Granit 1980i/1981i



335g

Granit 1980i: 4.0
@ 5.5 VDC
Granit 1981i: N/A

Granit 1980i/1981i: 133mm x 75mm x 195mm



IP65



Área de imagen

Hasta 76cm/s
(30 pulg/s)Múltiples 2.0m
(6.5 pies)

1D,PDF417,2D

1980i: Alámbrico
1981i: Inalámbrico1980i: USB, RS-232 RS232
USB, RS232, Keyboard Wedge
1981i: USB, RS-232,
KeyboardWedge