

JavaScript HTML DOM - 改变CSS

HTML DOM 允许 JavaScript 改变 HTML 元素的样式。

改变 HTML 样式

如需改变 HTML 元素的样式，请使用这个语法：

```
document.getElementById(id).style.property=新样式
```

下面的例子会改变 <p> 元素的样式：

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>菜鸟教程(runoob.com)</title>
</head>
<body>
<p id="p1">Hello World!</p>
<p id="p2">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color="blue";
document.getElementById("p2").style.fontFamily="Arial";
document.getElementById("p2").style.fontSize="larger";
</script>
<p>以上段落通过脚本修改。</p>
</body>
</html>
```

[尝试一下 »](#)

使用事件

HTML DOM 允许我们通过触发事件来执行代码。

比如以下事件：

- 元素被点击。
- 页面加载完成。
- 输入框被修改。
-

在接下来的章节，你会学到更多关于事件的知识。

本例改变了 id="id1" 的 HTML 元素的样式，当用户点击按钮时：

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id="id1">我的标题 1</h1>
<button type="button"
onclick="document.getElementById('id1').style.color='red'">
点我!</button>

</body>
</html>
```

[尝试一下 »](#)

更多实例

Visibility

如何使元素不可见。您希望元素显示或消失吗？

[← JavaScript HTML DOM 改变 HTML 内容](#)[JavaScript HTML DOM 事件 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)