

[← MongoDB 自动增长](#)[MongoDB 删除数据库 →](#)

# MongoDB 创建数据库

## 语法

MongoDB 创建数据库的语法格式如下：

```
use DATABASE_NAME
```

如果数据库不存在，则创建数据库，否则切换到指定数据库。

## 实例

以下实例我们创建了数据库 runoob:

```
> use runoob
switched to db runoob
> db
runoob
>
```

如果你想查看所有数据库，可以使用 **show dbs** 命令：

```
> show dbs
admin    0.000GB
local    0.000GB
>
```

可以看到，我们刚创建的数据库 runoob 并不在数据库的列表中，要显示它，我们需要向 runoob 数据库插入一些数据。

```
> db.runoob.insert({"name":"菜鸟教程"})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> show dbs
local    0.078GB
runoob   0.078GB
test     0.078GB
>
```

MongoDB 中默认的数据库为 test，如果你没有创建新的数据库，集合将存放在 test 数据库中。

**注意:** 在 MongoDB 中，集合只有在内容插入后才会创建! 就是说，创建集合(数据表)后要再插入一个文档(记录)，集合才会真正创建。

[← MongoDB 自动增长](#)

[MongoDB 删除数据库 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)