

# Bootstrap4 文字排版

## Bootstrap 4 默认设置

Bootstrap 4 默认的 `font-size` 为 16px, `line-height` 为 1.5。

默认的 `font-family` 为 "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif。

此外, 所有的 `<p>` 元素 `margin-top: 0`、`margin-bottom: 1rem` (16px)。

## <h1> - <h6>

Bootstrap 中定义了所有的 HTML 标题 ( h1 到 h6 ) 的样式。请看下面的实例：

### 实例

```
<div class="container">
<h1>h1 Bootstrap 标题 (2.5rem = 40px)</h1>
<h2>h2 Bootstrap 标题 (2rem = 32px)</h2>
<h3>h3 Bootstrap 标题 (1.75rem = 28px)</h3>
<h4>h4 Bootstrap 标题 (1.5rem = 24px)</h4>
<h5>h5 Bootstrap 标题 (1.25rem = 20px)</h5>
<h6>h6 Bootstrap 标题 (1rem = 16px)</h6>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## Display 标题类

Bootstrap 还提供了四个 Display 类来控制标题的样式: `.display-1`, `.display-2`, `.display-3`, `.display-4`。

### 实例

```
<div class="container">
<h1>Display 标题</h1>
<p>Display 标题可以输出更大更粗的字体样式。</p>
<h1 class="display-1">Display 1</h1>
<h1 class="display-2">Display 2</h1>
<h1 class="display-3">Display 3</h1>
<h1 class="display-4">Display 4</h1>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## <small>

在 Bootstrap 4 中 HTML `<small>` 元素用于创建字号更小的颜色更浅的文本:

### 实例

```
<div class="container">
<h1>更小文本标题</h1>
<p>small 元素用于字号更小的颜色更浅的文本:</p>
<h1>h1 标题 <small>副标题</small></h1>
<h2>h2 标题 <small>副标题</small></h2>
<h3>h3 标题 <small>副标题</small></h3>
<h4>h4 标题 <small>副标题</small></h4>
<h5>h5 标题 <small>副标题</small></h5>
<h6>h6 标题 <small>副标题</small></h6>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## <mark>

Bootstrap 4 定义 `<mark>` 为黄色背景及有一定的内边距:

### 实例

```
<div class="container">
<h1>高亮文本</h1>
<p>使用 mark 元素来 <mark>高亮</mark> 文本。</p>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## <abbr>

Bootstrap 4 定义 HTML `<abbr>` 元素的样式为显示在文本底部的一条虚线边框:

### 实例

```
<div class="container">
<h1>Abbreviations</h1>
<p>The abbr element is used to mark up an abbreviation or acronym:</p>
<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## <blockquote>

对于引用的内容可以在 `<blockquote>` 上添加 `.blockquote` 类:

### 实例

```
<div class="container">
<h1>Blockquotes</h1>
<p>The blockquote element is used to present content from another source:</p>
<blockquote class="blockquote">
<p>For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation
```

```
organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.</p>
<footer class="blockquote-footer">From WWF's website</footer>
</blockquote>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## <dl>

Bootstrap 4 定义 HTML `<dl>` 元素的样式如下:

### 实例

```
<div class="container">
<h1>Description Lists</h1>
<p>The dl element indicates a description list:</p>
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>- black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>- white cold drink</dd>
</dl>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## <code>

Bootstrap 4 定义 HTML `<code>` 元素的样式如下:

### 实例

```
<div class="container">
<h1>代码片段</h1>
<p>可以将一些代码元素放到 code 元素里面:</p>
<p>以下 HTML 元素: <code>span</code>, <code>section</code>, 和 <code>div</code> 用于定义部分文档内容.</p>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

## <kbd>

Bootstrap 4 定义 HTML `<kbd>` 元素的样式如下:

### 实例

```
<div class="container">
<h1>Keyboard Inputs</h1>
<p>To indicate input that is typically entered via the keyboard, use the kbd element:</p>
```

```
<p>Use <kbd>ctrl + p</kbd> to open the Print dialog box.</p>
</div>
```

尝试一下 »

<pre>

Bootstrap 4 定义 HTML <pre> 元素的样式如下:

实例

```
<div class="container">
<h1>Multiple Code Lines</h1>
<p>For multiple lines of code, use the pre element:</p>
<pre>
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both spaces and
line breaks.
</pre>
</div>
```

尝试一下 »

更多排版类

下表提供了 Bootstrap4 更多排版类的实例：

类名	描述	实例
.font-weight-bold	加粗文本	尝试一下
.font-weight-normal	普通文本	尝试一下
.font-weight-light	更细的文本	尝试一下
.font-italic	斜体文本	尝试一下
.lead	让段落更突出	尝试一下
.small	指定更小文本 (为父元素的 85% )	尝试一下
.text-left	左对齐	尝试一下
.text-center	居中	尝试一下
.text-right	右对齐	尝试一下

<code>.text-justify</code>	设定文本对齐,段落中超出屏幕部分文字自动换行	尝试一下
<code>.text-nowrap</code>	段落中超出屏幕部分不换行	尝试一下
<code>.text-lowercase</code>	设定文本小写	尝试一下
<code>.text-uppercase</code>	设定文本大写	尝试一下
<code>.text-capitalize</code>	设定单词首字母大写	尝试一下
<code>.initialism</code>	显示在 <abbr> 元素中的文本以小号字体展示，且可以将小写字母转换为大写字母	尝试一下
<code>.list-unstyled</code>	移除默认的列表样式，列表项中左对齐 ( <ul> 和 <ol> 中)。这个类仅适用于直接子列表项 (如果需要移除嵌套的列表项，你需要在嵌套的列表中使用该样式)	尝试一下
<code>.list-inline</code>	将所有列表项放置同一行	尝试一下
<code>.pre-scrollable</code>	使 <pre> 元素可滚动，代码块区域最大高度为340px,一旦超出这个高度,就会在Y轴出现滚动条	尝试一下