

XSL-FO 输出

XSL-FO 在 <fo:flow> 元素内部定义输出。

XSL-FO 页面 (Page)、流 (Flow) 以及块 (Block)

内容"块"会"流"入"页面"中，然后输出到媒介。

XSL-FO 输出通常被嵌套在 <fo:block> 元素内，<fo:block> 嵌套于 <fo:flow> 元素内，<fo:flow> 嵌套于 <fo:page-sequence> 元素内：

```
<fo:page-sequence>
<fo:flow flow-name="xsl-region-body">
<fo:block>
<!-- Output goes here -->
</fo:block>
</fo:flow>
</fo:page-sequence>
```

XSL-FO 实例

现在让我们看一个真实的 XSL-FO 实例：

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<fo:layout-master-set>
<fo:simple-page-master master-name="A4">
<fo:region-body />
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>

<fo:page-sequence master-reference="A4">
<fo:flow flow-name="xsl-region-body">
<fo:block>Hello RUNOOB</fo:block>
</fo:flow>
</fo:page-sequence>

</fo:root>
```

以上代码的输出如下所示：

```
Hello RUNOOB
```

[← XSL-FO 区域属性](#)[XSL-FO 流 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)

