

jQuery 效果- 隐藏和显示

隐藏、显示、切换，滑动，淡入淡出，以及动画，哇哦！

点击 显示/隐藏面板

实例

[jQuery hide\(\)](#)

简单的jQuery hide()方法演示。

[jQuery hide\(\)](#)

另一个hide()实例。演示如何隐藏文本。

jQuery hide() 和 show()

通过 jQuery，您可以使用 hide() 和 show() 方法来隐藏和显示 HTML 元素：

实例

```
$("#hide").click(function(){
    $("#p").hide();
});
$("#show").click(function(){
    $("#p").show();
});
```

尝试一下 »

语法:

```
$(selector).hide(speed,callback);
```

```
$(selector).show(speed,callback);
```

可选的 speed 参数规定隐藏/显示的速度，可以取以下值："slow"、"fast" 或毫秒。

可选的 callback 参数是隐藏或显示完成后所执行的函数名称。

下面的例子演示了带有 speed 参数的 hide() 方法：

实例

```
$("#button").click(function(){
    $("#p").hide(1000);
});
```

尝试一下 »

下面的例子演示了带有 speed 参数的 hide() 方法，并使用回调函数：

实例

```
$(document).ready(function(){
  $(".hidebtn").click(function(){
    $("div").hide(1000,"linear",function(){
      alert("Hide() 方法已完成!");
    });
  });
});
```

[尝试一下 »](#)

第二个参数是一个字符串，表示过渡使用哪种缓动函数。（译者注：jQuery自身提供"linear"和"swing"，其他可以使用相关的插件）。

jQuery toggle()

通过 jQuery，您可以使用 toggle() 方法来切换 hide() 和 show() 方法。

显示被隐藏的元素，并隐藏已显示的元素：

实例

```
$("button").click(function(){
  $("p").toggle();
});
```

[尝试一下 »](#)

语法:

```
$(selector).toggle(speed,callback);
```

可选的 speed 参数规定隐藏/显示的速度，可以取以下值："slow"、"fast" 或毫秒。

可选的 callback 参数是隐藏或显示完成后所执行的函数名称。

[← jQuery 事件](#)[jQuery 效果 – 淡入淡出 →](#)

2 篇笔记

[写笔记](#)

对于可选的 callback 参数，有以下两点说明：

1. $$(selector)$ 选中的元素的个数为 n 个，则 callback 函数会执行 n 次；
2. callback 函数名后加括号，会立刻执行函数体，而不是等到显示/隐藏完成后才执行；
3. callback 既可以是函数名，也可以是匿名函数；

曼曼 2年前 (2017-06-29)

对于楼上，总结的很到位，补充一点：



\$(selector) 选中的元素的个数为 n 个，则 callback 函数会执行 n 次。

对于这里，当 callback 函数加上括号时，函数立即执行，只会调用一次，如果不加括号，元素显示或隐藏后调用函数，才会调用多次。

小kuoai 1年前 (2018-03-15)