

Bootstrap 徽章 (Badges)

本章将讲解 Bootstrap 徽章 (Badges)。徽章与标签相似，主要的区别在于徽章的边角更加圆滑。

徽章 (Badges) 主要用于突出显示新的或未读的项。如需使用徽章，只需要把 `` 添加到链接、Bootstrap 导航等这些元素上即可。

下面的实例演示了这点：

实例

展示未读邮件：

```
<a href="#">Mailbox <span class="badge">50</span></a>
```

尝试一下 »

结果如下所示：

Mailbox 50

当没有新的或未读的项时，通过 CSS 的 `:empty` 选择器，徽章会折叠起来，表示里边没有内容。

实例

展示未读消息：

```
<div class="container">
<h2>徽章</h2>
<p>.badge 类指定未读消息的数量:</p>
<p><a href="#">收件箱 <span class="badge">21</span></a></p>
</div>
```

尝试一下 »

激活导航状态

您可以在激活状态的胶囊式导航和列表导航中放置徽章。通过使用 `` 来激活链接，如下面的实例所示：

实例

```
<h4>胶囊式导航中的激活状态</h4>
<ul class="nav nav-pills">
<li class="active">
<a href="#">首页
<span class="badge">42</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">简介</a>
</li>
</ul>
```

```
<a href="#">消息
<span class="badge">3</span>
</a>
</li>
</ul>
<br>
<h4>列表导航中的激活状态</h4>
<ul class="nav nav-pills nav-stacked" style="max-width: 260px;">
<li class="active">
<a href="#">
<span class="badge pull-right">42</span>首页</a>
</li>
<li>
<a href="#">简介</a>
</li>
<li>
<a href="#">
<span class="badge pull-right">3</span>消息
</a>
</li>
</ul>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

胶囊式导航中的激活状态

首页 42 简介 消息 3

列表导航中的激活状态

首页 42

简介

消息 3

[← Bootstrap 标签](#)[Bootstrap 超大屏幕 →](#)[点我分享笔记](#)

