


```
<a href="#" class="easyui-linkbutton" plain="true" onclick="doSearch()">Search</a>
</div>
```

当用户输入查询值并按下查询按钮时，'doSearch' 函数将被调用：

```
function doSearch(){
    $('#tt').datagrid('load',{
        itemid: $('#itemid').val(),
        productid: $('#productid').val()
    });
}
```

上面的代码调用了 'load' 方法来加载新的数据网格（datagrid）数据。我们需要传递 'itemid' 和 'productid' 参数到服务器。

服务器端代码

```
include 'conn.php';

$page = isset($_POST['page']) ? intval($_POST['page']) : 1;
$rows = isset($_POST['rows']) ? intval($_POST['rows']) : 10;
$itemid = isset($_POST['itemid']) ? mysql_real_escape_string($_POST['itemid']) : '';
$productid = isset($_POST['productid']) ? mysql_real_escape_string($_POST['productid']) : '';

$offset = ($page-1)*$rows;

$result = array();

$where = "itemid like '$itemid%' and productid like '$productid%'";
$rs = mysql_query("select count(*) from item where " . $where);
$row = mysql_fetch_row($rs);
$result["total"] = $row[0];

$rs = mysql_query("select * from item where " . $where . " limit $offset,$rows");

$items = array();
while($row = mysql_fetch_object($rs)){
    array_push($items, $row);
}
$result["rows"] = $items;

echo json_encode($result);
```

下载 jQuery EasyUI 实例

[jeasyui-datagrid-datagrid24.zip](#)

 点我分享笔记