◆ jQuery EasyUI 数据网格 – 自定义分页

iQuery EasyUI 数据网格 – 扩展编辑器 →

jQuery EasyUI 数据网格 - 启用行内编辑

可编辑的功能是最近添加到数据网格(datagrid)的。它可以使用户添加一个新行到数据网格(datagrid)。用户也可以更新一个或多个行。

本教程向您展示如何创建一个数据网格(datagrid)和内联编辑器。

	Product		List Price	Unit Cost		Attribute	Status	Action		
EST-1 I	Koi		16.5	1	.0	Large	P	<u>Edit</u> Delete	-	
EST-10 I	Dalmation		18.5	1:	2	Spotted Adult Female	P	<u>Edit</u> <u>Delete</u>		
EST-11 R	Rattlesnake	V	18.5	12		Venomless	V	Save Cancel		
EST-12 I	Rattlesnake		18.5	1:	2	Rattleless	P	<u>Edit</u> <u>Delete</u>		
EST-13	Δ	$\langle \cdot \rangle$	This field is	required.		Green Adult	V	Save Cancel	Ξ	
EST-14 I	Koi		58.5	1:	2	Tailless	P	<u>Edit</u> <u>Delete</u>		
EST-15 I	Dalmation	23.5	1:	2	With tail	P	<u>Edit</u> <u>Delete</u>			
EST-16 I	Rattlesnake		93.5	1:	2	Adult Female	P	<u>Edit</u> <u>Delete</u>		
EST-17	Iguana	93.5	1:	2	Adult Male	P	<u>Edit</u> <u>Delete</u>			
·- ·	Manx			_			<u> </u>	<u> </u>		

创建数据网格(DataGrid)

```
$(function(){
    $('#tt').datagrid({
        title: 'Editable DataGrid',
        iconCls:'icon-edit',
        width:660,
        height:250,
        singleSelect:true,
        idField:'itemid',
        url:'datagrid_data.json',
        columns:[[
            {field:'itemid',title:'Item ID',width:60},
            {field:'productid',title:'Product',width:100,
                formatter:function(value){
                    for(var i=0; iiioducts.length; i++){
                        if (products[i].productid == value) return products[i].name;
                    return value;
                },
                editor:{
```

```
type: 'combobox',
                        options:{
                            valueField: 'productid',
                            textField: 'name',
                            data:products,
                            required:true
                   }
                },
                {field:'listprice',title:'List Price',width:80,align:'right',editor:{type:'numberbox',op
tions:{precision:1}}},
                {field:'unitcost',title:'Unit Cost',width:80,align:'right',editor:'numberbox'},
                {field:'attr1',title:'Attribute',width:150,editor:'text'},
                {field:'status',title:'Status',width:50,align:'center',
                    editor:{
                        type: 'checkbox',
                        options:{
                            on: 'P',
                            off: ''
                },
                {field:'action',title:'Action',width:70,align:'center',
                    formatter:function(value,row,index){
                        if (row.editing){
                            var s = '<a href="#" onclick="saverow(this)">Save</a> ';
                            var c = '<a href="#" onclick="cancelrow(this)">Cancel</a>';
                            return s+c;
                        } else {
                            var e = '<a href="#" onclick="editrow(this)">Edit</a> ';
                            var d = '<a href="#" onclick="deleterow(this)">Delete</a>';
                            return e+d;
            ]],
            onBeforeEdit:function(index,row){
                row.editing = true;
                updateActions(index);
            },
            onAfterEdit:function(index,row){
                row.editing = false;
                updateActions(index);
            },
            onCancelEdit:function(index,row){
                row.editing = false;
                updateActions(index);
            }
        });
```

```
});
function updateActions(index){
    $('#tt').datagrid('updateRow',{
        index: index,
        row:{}
    });
}
```

为了启用数据网格行内编辑,您应该添加一个 editor 属性到列中。编辑器(editor)会告诉数据网格(datagrid)如何编辑字段及如何保存字段值。正如您所看到的,我们定义的三个编辑器(editor):text、combobox 和 checkbox。

下载 jQuery EasyUI 实例

jeasyui-datagrid-datagrid12.zip

← jQuery EasyUI 数据网格 – 自定义分页

jQuery EasyUI 数据网格 – 扩展编辑器 →

☑ 点我分享笔记