◆ RSS source 元素

RSS <ttl> 元素 →

## RSS 参考手册

## RSS <channel> 元素

请点击元素列中的具体元素,获得更详细的信息。

元素	描述
<category></category>	可选的。为 feed 定义所属的一个或多个种类。
<cloud></cloud>	可选的。注册进程,以获得 feed 更新的立即通知。
<copyright></copyright>	可选。告知版权资料。
<description></description>	必需的。描述频道。
<docs></docs>	可选的。规定指向当前 RSS 文件所用格式说明的 URL。
<generator></generator>	可选的。规定用于生成 feed 的程序。
<u>≤image&gt;</u>	可选的。在聚合器呈现某个 feed 时,显示一个图像。
<language></language>	可选的。规定编写 feed 所用的语言。
<lastbuilddate></lastbuilddate>	可选的。定义 feed 内容的最后修改日期。
<li><li><li></li></li></li>	必需的。定义指向频道的超链接。
<managingeditor></managingeditor>	可选的。定义 feed 内容编辑的电子邮件地址。
< <u>pubDate&gt;</u>	可选的。为 feed 的内容定义最后发布日期。
<rating></rating>	可选的。feed 的 PICS 级别。
<skipdays></skipdays>	可选的。规定忽略 feed 更新的天。
<skiphours></skiphours>	可选的。规定忽略 feed 更新的小时。
<textinput></textinput>	可选的。规定应当与 feed 一同显示的文本输入域。
<title>&lt;/td&gt;&lt;td&gt;必需的。定义频道的标题。&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;u&gt;&lt;ttl&gt;&lt;/u&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;可选的。指定从 feed 源更新此 feed 之前,feed 可被缓存的分钟数。&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;webMaster&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;可选的。定义此 feed 的 web 管理员的电子邮件地址。&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</title>	

## RSS <item> 元素

元素	描述
<author></author>	可选的。规定项目作者的电子邮件地址。
<category></category>	可选的。定义项目所属的一个或多个类别。
<pre><comments></comments></pre>	可选的。允许项目连接到有关此项目的注释(文件)。
<description></description>	必需的。描述此项目。
<enclosure></enclosure>	可选的。允许将一个媒体文件导入一个项中。
<guid></guid>	可选的。为项目定义一个唯一的标识符。
<li><li><li><li></li></li></li></li>	必需的。定义指向此项目的超链接。
<pre><pubdate></pubdate></pre>	可选的。定义此项目的最后发布日期。
<source/>	可选的。为此项目指定一个第三方来源。
<title>&lt;/td&gt;&lt;td&gt;必需的。定义此项目的标题。&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</title>	

✦ RSS source 元素

RSS <ttl> 元素 →

## ② 点我分享笔记