

ASP Browser Capabilities ->

ASP AdRotator 组件

ASP AdRotator 组件

每当用户进入网站或刷新页面时,ASP AdRotator 组件就会创建一个 AdRotator 对象来显示一幅不同的图像。有关图像的信息是包含在一个文本文件中。

注释: AdRotator 在 Internet Information Server 7 (IIS7) 中不起作用。

语法

```
<%
set adrotator=server.createobject("MSWC.AdRotator")
adrotator.GetAdvertisement("textfile.txt")
%>
```

ASP AdRotator 实例

假设我们有一个名为 "ads.txt" 的文件, 如下所示:

```
REDIRECT banners.asp

*
runoob.gif
http://www.runoob.com
Free Tutorials from RUNOOB
50
xmlspy.gif
http://www.altova.com
XML Editor from Altova
50
```

在上面的文本文件中型号下面的行规定了要显示的图像的名称、超链接地址、图像的替换文本和每百次点击中的显示几率。 上述文本文件的第一行指定当访客点击图像时进行的动作。重定向页(banners.asp)将收到一个带有重定向 URL 的查询字符串。

提示:如需规定图像的高度、宽度和边框,您可以在REDIRECT下面插入如下代码:

```
REDIRECT banners.asp
WIDTH 468
HEIGHT 60
BORDER 0
*
runoob.gif
```

"banners.asp" 文件如下所示:

实例

```
<%
url=Request.QueryString("url")
If url<>"" then Response.Redirect(url)
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<%
set adrotator=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
response.write(adrotator.GetAdvertisement("textfile.txt"))
%>
</body>
</html>
```

演示实例 »

好了,以上就是全部的内容!

ASP AdRotator 属性

属性	描述	实例
Border	规定围绕广告的边框的尺寸。	<% set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator") adrot.Border="2" Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt")) %>
Clickable	规定广告本身是否是超链接。	<% set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator") adrot.Clickable=false Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt")) %>
TargetFrame	显示广告的框架名称。	<% set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator") adrot.TargetFrame="target='_blank'" Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt")) %>

ASP AdRotator 方法

方法	描述	实例
GetAdvertisement	返回在页面中显示广告的	<%
	HTML.	set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
		Response.Write(adrot.GetAdvertisement("ads.txt"))
		%>

