

Bootstrap 代码

Bootstrap 允许您以两种方式显示代码：

- 第一种是 `<code>` 标签。如果您想要内联显示代码，那么您应该使用 `<code>` 标签。
- 第二种是 `<pre>` 标签。如果代码需要被显示为一个独立的块元素或者代码有多行，那么您应该使用 `<pre>` 标签。

请确保当您使用 `<pre>` 和 `<code>` 标签时，开始和结束标签使用了 unicode 变体：`<` 和 `>`。

让我们来看看下面的实例：

实例

```
<p><code>&lt;header&gt;</code> 作为内联元素被包围。</p>
<p>如果需要把代码显示为一个独立的块元素，请使用 &lt;pre&gt; 标签：</p>
<pre>
&lt;article&gt;
&lt;h1&gt;Article Heading&lt;/h1&gt;
&lt;/article&gt;
</pre>
```

尝试一下 »

实例展示如下图：

```
<header> 作为内联元素被包围。

如果需要把代码显示为一个独立的块元素，请使用 <pre> 标签：

<article>
  <h1>Article Heading</h1>
</article>
```

更多实例

元素/类	描述	实例
<var>	变量赋值: $x = ab + y$	尝试一下
<kbd>	按键提示：CTRL + P	尝试一下
<pre>	多行代码	尝试一下
<pre class="pre-scrollable">	多行代码带有滚动条	尝试一下

<samp>	电脑程序输出: Sample output	尝试一下
<code>	同一行代码片段: span, div	尝试一下

← Bootstrap 排版	Bootstrap 表格 →
--------------------------------	--------------------------------

✎ 点我分享笔记