

CSS 分组 和 嵌套 选择器

分组选择器

在样式表中有很多具有相同样式的元素。

```
h1
{
    color:green;
}
h2
{
    color:green;
}
p
{
    color:green;
}
```

为了尽量减少代码，你可以使用分组选择器。

每个选择器用逗号分隔。

在下面的例子中，我们对以上代码使用分组选择器：

实例

```
h1,h2,p
{
    color:green;
}
```

[尝试一下 »](#)

嵌套选择器

它可能适用于选择器内部的选择器的样式。

在下面的例子设置了三个样式：

- `p{ }`: 为所有 `p` 元素指定一个样式。
- `.marked{ }`: 为所有 `class="marked"` 的元素指定一个样式。
- `.marked p{ }`: 为所有 `class="marked"` 元素内的 `p` 元素指定一个样式。
- `p.marked{ }`: 为所有 `class="marked"` 的 `p` 元素指定一个样式。

实例

```
p
{
color:blue;
text-align:center;
}
.marked
{
background-color:red;
}
.marked p
{
color:white;
}
p.marked{
text-decoration:underline;
}
```

[尝试一下 »](#)[← CSS padding \(填充 \)](#)[CSS 尺寸 \(Dimension\) →](#)[✎ 点我分享笔记](#)