

XML DOM Parse Error 对象

微软的 `parseError` 对象可用于从微软的 XML 分析器取回错误信息。

要查看 Firefox 如何处理解析器错误，请看本教程的下一个页面。

parseError 对象

在您试图打开一个 XML 文档时，就可能发生一个解析器错误（`parser-error`）。

通过这个 `parseError` 对象，您可取回错误代码、错误文本、引起错误的行等等。

注意： `parseError` 对象不属于 W3C DOM 标准！

文件错误（File Error）

在下面的代码中，我们会试图加载一个不存在的文件，并显示某些错误属性：

实例

```
xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async=false;
xmlDoc.load("ksdjf.xml");

document.write("Error code: " + xmlDoc.parseError.errorCode);
document.write("
Error reason: " + xmlDoc.parseError.reason);
document.write("
Error line: " + xmlDoc.parseError.line);
```

[尝试一下 »](#)

XML 错误（XML Error）

在下面的代码中，我们会让解析器加载一个形式不良的 XML 文档。

（您可以在我们的 [XML 教程](#) 中阅读更多有关形式良好且有效的 XML。）

实例

```
xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async=false;
xmlDoc.load("note_error.xml");

document.write("Error code: " + xmlDoc.parseError.errorCode);
document.write("
Error reason: " + xmlDoc.parseError.reason);
document.write("
Error line: " + xmlDoc.parseError.line);
```

尝试一下 »

查看 XML 文件：[note_error.xml](#)

parseError 对象的属性

属性	描述
errorCode	返回一个长整数错误代码。
reason	返回一个字符串，包含错误的原因。
line	返回一个长整数，代表错误的行号。
linepos	返回一个长整数，代表错误的行位置。
srcText	返回一个字符串，包含引起错误的行。
url	返回指向被加载文档的 URL。
filepos	返回错误的一个长整型文件位置。

← XML DOM – HttpRequest 对象

XML DOM 解析器错误 →

 点我分享笔记