◆ JavaScript for 循环

JavaScript Break 和 Continue 语句 →

JavaScript while 循环

只要指定条件为 true,循环就可以一直执行代码块。

while 循环

while 循环会在指定条件为真时循环执行代码块。

语法

实例

本例中的循环将继续运行,只要变量 i 小于 5:

```
实例
while (i<5)
{
x=x + "The number is " + i + "<br>";
i++;
}
```

尝试一下»



如果您忘记增加条件中所用变量的值,该循环永远不会结束。这可能导致浏览器崩溃。

do/while 循环

do/while 循环是 while 循环的变体。该循环会在检查条件是否为真之前执行一次代码块,然后如果条件为真的话,就会重复这个循环。

语法

```
do {
    需要执行的代码
}
while (条件);
```

实例

下面的例子使用 do/while 循环。该循环至少会执行一次,即使条件为 false 它也会执行一次,因为代码块会在条件被测试前执

```
行:
```

```
文例

do
{
    x=x + "The number is " + i + "<br>";
    i++;
}
while (i<5);

尝试一下 »
```

别忘记增加条件中所用变量的值,否则循环永远不会结束!

比较 for 和 while

如果您已经阅读了前面那一章关于 for 循环的内容, 您会发现 while 循环与 for 循环很像。

本例中的循环使用 for 循环来显示 cars 数组中的所有值:

```
实例
```

```
cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
var i=0;
for (;cars[i];)
{
    document.write(cars[i] + "<br>");
    i++;
}
```

尝试一下»

本例中的循环使用 while 循环来显示 cars 数组中的所有值:

```
实例
```

```
cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
var i=0;
while (cars[i])
{
    document.write(cars[i] + "<br>");
i++;
}
```

尝试一下»

← JavaScript for 循环

JavaScript Break 和 Continue 语句 →



2 篇笔记

② 写笔记



while 使用 length 属性循环数组

while 和 do/while 的区别: do/while至少会执行一遍

尝试一下»

bangPort 2年前 (2017-03-20)



定义了数组后对数组进行赋值,中间如有某些下标未被使用(即未被赋值),在遍历的时候,采用一般的 for 循环和 for...in 循环得到的结果不同。

for...in 循环会自动跳过那些没被赋值的元素,而 for 循环则不会,它会显示出 undefined。

点击下面的按钮,循环遍历

```
}
alert(array.length); // 结果是11
for( var i=0 ; i<4 ; i++){
    alert(array[i]); // 依次显示出 1 undefined undefined 2
}
document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>

YuriOnRice 5个月前(10-10)
```