

jQuery - AJAX load() 方法

jQuery load() 方法

jQuery load() 方法是简单但强大的 AJAX 方法。

load() 方法从服务器加载数据，并把返回的数据放入被选元素中。

语法:

```
$(selector).load(URL,data,callback);
```

必需的 URL 参数规定您希望加载的 URL。

可选的 data 参数规定与请求一同发送的查询字符串键/值对集合。

可选的 callback 参数是 load() 方法完成后所执行的函数名称。

这是示例文件 ("demo_test.txt") 的内容:

```
<h2>jQuery AJAX 是个非常棒的功能! </h2>
<p id="p1">这是段落的一些文本。</p>
```

下面的例子会把文件 "demo_test.txt" 的内容加载到指定的 <div> 元素中：

实例

```
$("#div1").load("demo_test.txt");
```

尝试一下 »

也可以把 jQuery 选择器添加到 URL 参数。

下面的例子把 "demo_test.txt" 文件中 id="p1" 的元素的内容，加载到指定的 <div> 元素中：

实例

```
$("#div1").load("demo_test.txt #p1");
```

尝试一下 »

可选的 callback 参数规定当 load() 方法完成后所要允许的回调函数。回调函数可以设置不同的参数：

- responseTxt - 包含调用成功时的结果内容
- statusTXT - 包含调用的状态
- xhr - 包含 XMLHttpRequest 对象

下面的例子会在 load() 方法完成后显示一个提示框。如果 load() 方法已成功，则显示"外部内容加载成功！"，而如果失败，则显示错误消息：

实例

```
$("#button").click(function(){
$("#div1").load("demo_test.txt", function(responseTxt, statusTxt, xhr){
if(statusTxt=="success")
alert("外部内容加载成功!");
if(statusTxt=="error")
alert("Error: "+xhr.status+": "+xhr.statusText);
});
});
```

[尝试一下 »](#)[← jQuery AJAX 简介](#)[jQuery – AJAX get\(\) 和 post\(\) 方法 →](#)

1 篇笔记

[写笔记](#)

为了避免多页面情形下的代码重复，可以利用 load() 方法，将重复的部分（例如导航栏）放入单独的文件，使用下列方法进行导入：

//1. 当前文件中要插入的地方使用此结构：

```
<div class="include" file="***.html"></div>
```

//2. ***.html中放入内容，用html格式仅仅因为会有编辑器的书写辅助。。

//3. 代码：

```
$(".include").each(function() {
    if (!!$(this).attr("file")) {
        var $includeObj = $(this);
        $(this).load($(this).attr("file"), function(html) {
            $includeObj.after(html).remove(); //加载的文件内容写入到当前标签后面并移除当前标
            签
        })
    }
});
```

或者在index文件里只写重复部分，剩下的一股脑放各自单独文件 load() 进来~

aYanOk 1个月前 (02-11)