◆ ¡Query UI 实例 – 旋转器 (Spinner)

jQuery UI 实例 – 工具提示框 (Tooltip) →

jQuery UI 实例 - 标签页(Tabs)

一种多面板的单内容区,每个面板与列表中的标题相关。

如需了解更多有关 tabs 部件的细节,请查看 API 文档 标签页部件(Tabs Widget)。

默认功能

点击标签页,切换被划分为不同逻辑部分的内容。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI 标签页(Tabs) - 默认功能</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <script>
 $(function() {
   $( "#tabs" ).tabs();
 });
  </script>
</head>
<body>
<div id="tabs">
  <l
   <a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a>
   <a href="#tabs-2">Proin dolor</a>
   <a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a>
  <div id="tabs-1">
   Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
 dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
  </div>
  <div id="tabs-2">
   Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus
 id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros moles
```

tie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligul a suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur orn are consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque conv allis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo n isi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus. </div> <div id="tabs-3"> Kauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel veh icula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque e u urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus. Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. N ulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potent i. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odi o. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat p orttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commo do. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit. </div> </div> </body> </html>

查看演示

折叠内容

点击选中的标签页来切换内容的关闭/打开状态。为了启用这个功能,需要设置 collapsible 选项为 true。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI 标签页(Tabs) - 折叠内容</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <script>
 $(function() {
   $( "#tabs" ).tabs({
     collapsible: true
   });
 });
 </script>
</head>
```

```
<body>
<div id="tabs">
  <l
   <a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a>
   <a href="#tabs-2">Proin dolor</a>
   <a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a>
  <div id="tabs-1">
   <strong>再次点击标签页来关闭内容面板。</strong>
   Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
 dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
  </div>
  <div id="tabs-2">
   <strong>再次点击标签页来关闭内容面板。</strong>
   Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus
 id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros moles
tie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligul
a suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur orn
are consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque conv
allis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo n
isi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.
  </div>
  <div id="tabs-3">
   <strong>再次点击标签页来关闭内容面板。</strong>
   Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. N
ulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potent
i. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odi
o. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat p
orttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commo
do. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

通过 Ajax 获取内容

在标签页链接中设置 href 的值来为标签页通过 Ajax 获取外部的内容。当 Ajax 请求在等待响应时,标签页的标签变为 "Loading...",当加载完成后返回常规的标签。

标签 3 和 4 演示了慢加载和损坏的 AJAX 标签,以及如何处理这些情况下的服务器端的错误。请注意,这两个都要求 web 服务器能解释 PHP。它们在文件系统以外无法工作。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 标签页(Tabs) - 通过 Ajax 获取内容</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <script>
  $(function() {
   $( "#tabs" ).tabs({
     beforeLoad: function( event, ui ) {
       ui.jqXHR.error(function() {
         ui.panel.html(
           "不能加载该标签页。如果这不是一个演示。" +
           "我们会尽快修复这个问题。");
       });
     }
   });
  });
  </script>
</head>
<body>
<div id="tabs">
   <a href="#tabs-1">预加载</a>
   <a href="ajax/content1.html">标签 1</a>
   <a href="ajax/content2.html">标签 2</a>
   <a href="ajax/content3-slow.php">标签 3 (慢的) </a>
   <a href="ajax/content4-broken.php">标签 4 (损坏的)</a>
  <div id="tabs-1">
   Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
 dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
  </div>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

当鼠标悬停时打开

通过 event 选项设置当鼠标悬停时切换各部分的打开/关闭状态。event 的默认值是 "click"。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 标签页(Tabs) - 当鼠标悬停时打开</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <script>
 $(function() {
   $( "#tabs" ).tabs({
     event: "mouseover"
   });
  });
  </script>
</head>
<body>
<div id="tabs">
  <l
   <a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a>
   <a href="#tabs-2">Proin dolor</a>
   <a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a>
  <div id="tabs-1">
   Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
 dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
  </div>
  <div id="tabs-2">
   Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus
 id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros moles
```

tie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligul a suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur orn are consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque conv

```
allis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo n
isi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.
 </div>
  <div id="tabs-3">
    Kauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel veh
icula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque e
u urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem
 enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.
    >Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. N
ulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potent
i. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odi
o. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat p
orttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commo
do. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

简单的操作

简单的标签页添加和移除。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<heads
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI 标签页(Tabs) - 简单的操作</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <style>
 #dialog label, #dialog input { display:block; }
 #dialog label { margin-top: 0.5em; }
 #dialog input, #dialog textarea { width: 95%; }
 #tabs { margin-top: 1em; }
 #tabs li .ui-icon-close { float: left; margin: 0.4em 0.2em 0 0; cursor: pointer; }
 #add_tab { cursor: pointer; }
 </style>
 <script>
 $(function() {
   var tabTitle = $( "#tab_title" ),
```

```
tabContent = $( "#tab_content" ),
     tabTemplate = "<a href='#{href}'>#{label}</a> <span class='ui-icon ui-icon-close' role='presen
tation'>Remove Tab</span>",
     tabCounter = 2;
   var tabs = $( "#tabs" ).tabs();
   // 模态对话框的初始化: 自定义按钮和一个重置内部表单的 "close" 回调
   var dialog = $( "#dialog" ).dialog({
     autoOpen: false,
     modal: true,
     buttons: {
       Add: function() {
         addTab();
         $( this ).dialog( "close" );
       },
       Cancel: function() {
         $( this ).dialog( "close" );
       }
     },
     close: function() {
       form[ 0 ].reset();
     }
   });
   // addTab 表单: 当提交时调用 addTab 函数,并关闭对话框
   var form = dialog.find( "form" ).submit(function( event ) {
     addTab();
     dialog.dialog( "close" );
     event.preventDefault();
   });
   // 实际的 addTab 函数:使用上面表单的输入添加新的标签页
   function addTab() {
     var label = tabTitle.val() || "Tab " + tabCounter,
       id = "tabs-" + tabCounter,
       li = ( tabTemplate.replace( /#{href})/g, "#" + id ).replace( /#{label}/g, label ) ),
       tabContentHtml = tabContent.val() || "Tab " + tabCounter + " content.";
     tabs.find( ".ui-tabs-nav" ).append( li );
     tabs.append( "<div id='" + id + "'>" + tabContentHtml + "</div>" );
     tabs.tabs( "refresh" );
     tabCounter++;
   // addTab 按钮: 值打开对话框
   $( "#add_tab" )
     .button()
     .click(function() {
```

```
dialog.dialog( "open" );
     });
    // 关闭图标: 当点击时移除标签页
    tabs.delegate( "span.ui-icon-close", "click", function() {
      var panelId = $( this ).closest( "li" ).remove().attr( "aria-controls" );
     $( "#" + panelId ).remove();
      tabs.tabs( "refresh" );
    });
    tabs.bind( "keyup", function( event ) {
      if ( event.altKey && event.keyCode === $.ui.keyCode.BACKSPACE ) {
        var panelId = tabs.find( ".ui-tabs-active" ).remove().attr( "aria-controls" );
       $( "#" + panelId ).remove();
       tabs.tabs( "refresh" );
      }
   });
  });
  </script>
</head>
<body>
<div id="dialog" title="Tab data">
    <fieldset class="ui-helper-reset">
      <label for="tab_title">标题</label>
      <input type="text" name="tab_title" id="tab_title" value="" class="ui-widget-content ui-corner-al</pre>
1">
      <label for="tab_content">内容</label>
      <textarea name="tab_content" id="tab_content" class="ui-widget-content ui-corner-all"></textarea>
    </fieldset>
  </form>
</div>
<button id="add_tab">添加标签页</button>
<div id="tabs">
  <111>
    <a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a> <span class="ui-icon ui-icon-close" role="presentation">移</a>
除标签页</span>
  <div id="tabs-1">
    Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
  </div>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

排序 (Sortable)

拖拽上面的标签页来对它们进行重新排序。

只需要简单地调用 .ui-tabs-nav 元素上的 .sortable(),即可让标签页可排序。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 标签页(Tabs) - 排序(Sortable) </title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <script>
  $(function() {
    var tabs = $( "#tabs" ).tabs();
   tabs.find( ".ui-tabs-nav" ).sortable({
     axis: "x",
     stop: function() {
       tabs.tabs( "refresh" );
   });
  });
  </script>
</head>
<body>
<div id="tabs">
    <a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a>
    <a href="#tabs-2">Proin dolor</a>
    <a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a>
  <div id="tabs-1">
    Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
 dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
```

```
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
 </div>
  <div id="tabs-2">
    Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus
 id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros moles
tie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligul
a suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur orn
are consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque conv
allis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo n
isi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.
  </div>
 <div id="tabs-3">
    Kauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel veh
icula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque e
u urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem
 enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.
    Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. N
ulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potent
i. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odi
o. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat p
orttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commo
do. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

底部标签页

通过一些额外的 CSS(用于定位的)和 JS(在元素上放置正确的 class),标签页皆可放置在内容的底部。

```
$( "#tabs" ).tabs();
   // 修改 class
   $( ".tabs-bottom .ui-tabs-nav > *" )
      .removeClass( "ui-corner-all ui-corner-top" )
     .addClass( "ui-corner-bottom" );
   // 移动导航到底部
   $( ".tabs-bottom .ui-tabs-nav" ).appendTo( ".tabs-bottom" );
  });
 </script>
  <style>
 /* 强制一个高度,这样标签页就不会随着内容高度的改变而改变 */
 #tabs .tabs-spacer { float: left; height: 200px; }
  .tabs-bottom .ui-tabs-nav { clear: left; padding: 0 .2em .2em .2em; }
  .tabs-bottom .ui-tabs-nav li { top: auto; bottom: 0; margin: 0 .2em 1px 0; border-bottom: auto; border
-top: 0; }
  .tabs-bottom .ui-tabs-nav li.ui-tabs-active { margin-top: -1px; padding-top: 1px; }
</head>
<body>
<div id="tabs" class="tabs-bottom">
   <a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a>
   <a href="#tabs-2">Proin dolor</a>
   <a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a>
  <div class="tabs-spacer"></div>
  <div id="tabs-1">
    Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
 dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
  </div>
  <div id="tabs-2">
   Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus
id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros moles
tie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligul
a suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur orn
are consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque conv
allis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo n
isi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.
  <div id="tabs-3">
   Kauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel veh
icula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent
```

垂直的标签页

点击标签页,切换被划分为不同逻辑部分的内容。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 标签页(Tabs) - 垂直的标签页</title>
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
 <script>
  $(function() {
   $( "#tabs" ).tabs().addClass( "ui-tabs-vertical ui-helper-clearfix" );
    $( "#tabs li" ).removeClass( "ui-corner-top" ).addClass( "ui-corner-left" );
 });
  </script>
 <style>
  .ui-tabs-vertical { width: 55em; }
  .ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav { padding: .2em .1em .2em; float: left; width: 12em; }
  .ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav li { clear: left; width: 100%; border-bottom-width: 1px !important; bor
der-right-width: 0 !important; margin: 0 -1px .2em 0; }
  .ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav li a { display:block; }
  .ui-tabs-vertical .ui-tabs-nav li.ui-tabs-active { padding-bottom: 0; padding-right: .1em; border-righ
t-width: 1px; border-right-width: 1px; }
  .ui-tabs-vertical .ui-tabs-panel { padding: 1em; float: right; width: 40em;}
  </style>
</head>
```

```
<body>
<div id="tabs">
  <l
    <a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a>
    <a href="#tabs-2">Proin dolor</a>
    <a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a>
  <div id="tabs-1">
    <h2>内容标题 1</h2>
    Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sol
licitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris
 dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipi
scing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et m
auris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tris
tique tempus lectus.
  </div>
  <div id="tabs-2">
    <h2>内容标题 2</h2>
    Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus
id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros moles
tie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligul
a suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur orn
are consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque conv
allis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo n
isi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.
  </div>
  <div id="tabs-3">
    <h2>内容标题 3</h2>
    Kauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel veh
icula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque e
u urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem
enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.
    Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. N
ulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potent
i. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odi
o. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat p
orttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commo
do. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

✦ jQuery UI 实例 – 旋转器 (Spinner)

jQuery UI 实例 – 工具提示框(Tooltip) →

🕝 点我分享笔记