

# jQuery HTML / CSS 方法

## jQuery HTML / CSS 方法

下面的表格列出了所有用于处理 HTML 和 CSS 的 jQuery 方法。

下面的方法适用于 HTML 和 XML 文档。除了：html() 方法。

方法	描述
<a href="#">addClass()</a>	向被选元素添加一个或多个类名
<a href="#">after()</a>	在被选元素后插入内容
<a href="#">append()</a>	在被选元素的结尾插入内容
<a href="#">appendTo()</a>	在被选元素的结尾插入 HTML 元素
<a href="#">attr()</a>	设置或返回被选元素的属性/值
<a href="#">before()</a>	在被选元素前插入内容
<a href="#">clone()</a>	生成被选元素的副本
<a href="#">css()</a>	为被选元素设置或返回一个或多个样式属性
<a href="#">detach()</a>	移除被选元素（保留数据和事件）
<a href="#">empty()</a>	从被选元素移除所有子节点和内容
<a href="#">hasClass()</a>	检查被选元素是否包含指定的 class 名称
<a href="#">height()</a>	设置或返回被选元素的高度
<a href="#">html()</a>	设置或返回被选元素的内容
<a href="#">innerHeight()</a>	返回元素的高度（包含 padding，不包含 border）
<a href="#">innerWidth()</a>	返回元素的宽度（包含 padding，不包含 border）
<a href="#">insertAfter()</a>	在被选元素后插入 HTML 元素
<a href="#">insertBefore()</a>	在被选元素前插入 HTML 元素
<a href="#">offset()</a>	设置或返回被选元素的偏移坐标（相对于文档）

<a href="#"><u>offsetParent()</u></a>	返回第一个定位的祖先元素
<a href="#"><u>outerHeight()</u></a>	返回元素的高度（包含 padding 和 border）
<a href="#"><u>outerWidth()</u></a>	返回元素的宽度（包含 padding 和 border）
<a href="#"><u>position()</u></a>	返回元素的位置（相对于父元素）
<a href="#"><u>prepend()</u></a>	在被选元素的开头插入内容
<a href="#"><u>prependTo()</u></a>	在被选元素的开头插入 HTML 元素
<a href="#"><u>prop()</u></a>	设置或返回被选元素的属性/值
<a href="#"><u>remove()</u></a>	移除被选元素（包含数据和事件）
<a href="#"><u>removeAttr()</u></a>	从被选元素移除一个或多个属性
<a href="#"><u>removeClass()</u></a>	从被选元素移除一个或多个类
<a href="#"><u>removeProp()</u></a>	移除通过 prop() 方法设置的属性
<a href="#"><u>replaceAll()</u></a>	把被选元素替换为新的 HTML 元素
<a href="#"><u>replaceWith()</u></a>	把被选元素替换为新的内容
<a href="#"><u>scrollLeft()</u></a>	设置或返回被选元素的水平滚动条位置
<a href="#"><u>scrollTop()</u></a>	设置或返回被选元素的垂直滚动条位置
<a href="#"><u>text()</u></a>	设置或返回被选元素的文本内容
<a href="#"><u>toggleClass()</u></a>	在被选元素中添加/移除一个或多个类之间切换
<a href="#"><u>unwrap()</u></a>	移除被选元素的父元素
<a href="#"><u>val()</u></a>	设置或返回被选元素的属性值（针对表单元素）
<a href="#"><u>width()</u></a>	设置或返回被选元素的宽度
<a href="#"><u>wrap()</u></a>	在每个被选元素的周围用 HTML 元素包裹起来
<a href="#"><u>wrapAll()</u></a>	在所有被选元素的周围用 HTML 元素包裹起来
<a href="#"><u>wrapInner()</u></a>	在每个被选元素的内容周围用 HTML 元素包裹起来
<a href="#"><u>\$.escapeSelector()</u></a>	转义CSS选择器中有特殊意义的字符或字符串

[\\$.cssHooks](#)

提供了一种方法通过定义函数来获取和设置特定的CSS值

[← jQuery 效果方法](#)

[jQuery 遍历方法 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)