

# PHP Libxml 函数

## PHP Libxml 简介

Libxml 函数和常量与 SimpleXML、XSLT 以及 DOM 函数一起使用。

## 安装

这些函数需要 Libxml 程序包。在 [xmlsoft.org](http://xmlsoft.org) 下载

## PHP Libxml 函数

PHP : 指示支持该函数的最早的 PHP 版本。

函数	描述	PHP
<a href="#">libxml_clear_errors()</a>	清空 Libxml 错误缓冲。	5
<a href="#">libxml_get_errors()</a>	检索错误数组。	5
<a href="#">libxml_get_last_error()</a>	从 Libxml 检索最后的错误。	5
<a href="#">libxml_set_streams_context()</a>	为下一次 Libxml 文档加载或写入设置流环境。	5
<a href="#">libxml_use_internal_errors()</a>	禁用 Libxml 错误，允许用户按需读取错误信息。	5

## PHP Libxml 常量

函数	描述	PHP
LIBXML_COMPACT	设置小型节点分配优化。会改善应用程序的性能。	5
LIBXML_DTDATTR	设置默认 DTD 属性。	5
LIBXML_DTDLOAD	加载外部子集。	5
LIBXML_DTDVALID	通过 DTD 进行验证。	5
LIBXML_NOBLANKS	删除空节点。	5
LIBXML_NOCDATA	把 CDATA 设置为文本节点。	5
LIBXML_NOEMPTYTAG	更改空标签 ( 比如   改为  </br> )。仅在 DOMDocument->save() 和 DOMDocument->saveXML() 函数中可用。	5

LIBXML_NOENT	替代实体。	5
LIBXML_NOERROR	不显示错误报告。	5
LIBXML_NONET	在加载文档时停止网络访问。	5
LIBXML_NOWARNING	不显示警告报告。	5
LIBXML_NOXMLDECL	在保存文档时，撤销 XML 声明。	5
LIBXML_NSCLEAN	删除额外的命名空间声明。	5
LIBXML_XINCLUDE	使用 XInclude 置换。	5
LIBXML_ERR_ERROR	获得可恢复的错误。	5
LIBXML_ERR_FATAL	获得致命的错误。	5
LIBXML_ERR_NONE	获得无错误。	5
LIBXML_ERR_WARNING	获得简单警告。	5
LIBXML_VERSION	获得 Libxml 版本（例如：20605 或 20617）Get libxml version (e.g. 20605 or 20617)	5
LIBXML_DOTTED_VERSION	获得有点号的 Libxml 版本（例如：2.6.5 或 2.6.17）。	5

 点我分享笔记