

HTML DOM - 修改 HTML 内容

通过 HTML DOM , JavaScript 能够访问 HTML 文档中的每个元素。

改变 HTML 内容

改变元素内容的最简单的方法是使用 innerHTML 属性。

下面的例子更改 <p> 元素的 HTML 内容：

实例

```
<p id="p1">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p1").innerHTML="新文本!";
</script>
<p>段落通过脚本来修改内容。</p>
```

[尝试一下 »](#)

改变 HTML 样式

通过 HTML DOM , 您能够访问 HTML 对象的样式对象。

下面的例子更改段落的 HTML 样式：

实例

```
<p id="p1">Hello world!</p>
<p id="p2">Hello world!</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color="blue";
document.getElementById("p2").style.fontFamily="Arial";
document.getElementById("p2").style.fontSize="larger";
</script>
```

[尝试一下 »](#)

使用事件

HTML DOM 允许您在事件发生时执行代码。

当 HTML 元素"有事情发生"时，浏览器就会生成事件：

- 在元素上点击
- 加载页面

- 改变输入字段

你可以在下一章学习更多有关事件的内容。

下面两个例子在按钮被点击时改变 <body> 元素的背景色：

实例

```
<input type="button"
onclick="document.body.style.backgroundColor='lavender';"
value="修改背景颜色">
```

尝试一下 »

在本例中，由函数执行相同的代码：

实例

```
<script>
function ChangeBackground()
{
document.body.style.backgroundColor="lavender";
}
</script>
<input type="button" onclick="ChangeBackground()" value="修改背景颜色" />
```

尝试一下 »

下面的例子在按钮被点击时改变 <p> 元素的文本：

实例

```
<p id="p1">Hello world!</p>
<script>
function ChangeText()
{
document.getElementById("p1").innerHTML="Hello Runoob!";
}
</script>
<input type="button" onclick="ChangeText()" value="修改文本" />
```

尝试一下 »

← HTML DOM 修改

HTML DOM 元素 →

✍ 点我分享笔记

