

Bootstrap 按钮（Button）插件

按钮（Button）在 [Bootstrap 按钮](#) 一章中介绍过。通过按钮（Button）插件，您可以添加进一些交互，比如控制按钮状态，或者为其他组件（如工具栏）创建按钮组。

加载状态

如需向按钮添加加载状态，只需要简单地向 button 元素添加 **data-loading-text="Loading..."** 作为其属性即可，如下面实例所示：

实例

```
<button id="fat-btn" class="btn btn-primary" data-loading-text="Loading..."
type="button"> 加载状态
</button>
<script>
$(function() {
$(".btn").click(function(){
$(this).button('loading').delay(1000).queue(function() {
// $(this).button('reset');
// $(this).dequeue();
});
});
});
</script>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

单个切换

如需激活单个按钮的切换（即改变按钮的正常状态为按压状态，反之亦然），只需向 button 元素添加 **data-toggle="button"** 作为其属性即可，如下面实例所示：

实例

```
<button type="button" class="btn btn-primary"
data-toggle="button"> 单个切换
</button>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

[单个切换](#)

复选框 (Checkbox)

您可以创建复选框组，并通过向 **btn-group** 添加 data 属性 **data-toggle="buttons"** 来添加复选框组的切换。

实例

```
<div class="btn-group" data-toggle="buttons">
<label class="btn btn-primary">
<input type="checkbox"> 选项 1
</label>
<label class="btn btn-primary">
<input type="checkbox"> 选项 2
</label>
<label class="btn btn-primary">
<input type="checkbox"> 选项 3
</label>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：



单选按钮 (Radio)

类似地，您可以创建单选按钮组，并通过向 **btn-group** 添加 data 属性 **data-toggle="buttons"** 来添加单选按钮组的切换。

实例

```
<div class="btn-group" data-toggle="buttons">
<label class="btn btn-primary">
<input type="radio" name="options" id="option1"> 选项 1
</label>
<label class="btn btn-primary">
<input type="radio" name="options" id="option2"> 选项 2
</label>
<label class="btn btn-primary">
<input type="radio" name="options" id="option3"> 选项 3
</label>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：



用法

您可以 通过 JavaScript 启用按钮（ Button ）插件，如下所示：

```
$('.btn').button()
```

选项

没有选项。

方法

下面是一些按钮（ Button ）插件中有用的方法：

方法	描述	实例
button('toggle')	切换按压状态。赋予按钮被激活的外观。您可以使用 data-toggle 属性启用按钮的自动切换。	<pre>\$.button('toggle')</pre>
.button('loading')	当加载时，按钮是禁用的，且文本变为 button 元素的 data-loading-text 属性的值。	<pre>\$.button('loading')</pre>
.button('reset')	重置按钮状态，文本内容恢复为最初的内容。当您想要把按钮返回为原始的状态时，该方法非常有用。	<pre>\$.button('reset')</pre>
.button(string)	该方法中的字符串是指由用户声明的任何字符串。使用该方法，重置按钮状态，并添加新的内容。	<pre>\$.button(string)</pre>

实例

下面的实例演示了上面方法的用法：

实例

```
<h2>点击每个按钮查看方法效果</h2>
<h4>演示 .button('toggle') 方法</h4>
<div id="myButtons1" class="bs-example">
  <button type="button" class="btn btn-primary">原始</button>
</div>
<h4>演示 .button('loading') 方法</h4>
<div id="myButtons2" class="bs-example">
  <button type="button" class="btn btn-primary"
```

```
data-loading-text="Loading...">原始
</button>
</div>
<h4>演示 .button('reset') 方法</h4>
<div id="myButtons3" class="bs-example">
<button type="button" class="btn btn-primary"
data-loading-text="Loading...">原始
</button>
</div>
<h4>演示 .button(string) 方法</h4>
<button type="button" class="btn btn-primary" id="myButton4"
data-complete-text="Loading finished">请点击我
</button>
<script>
$(function () {
$("#myButtons1 .btn").click(function(){
$(this).button('toggle');
});
});
$(function() {
$("#myButtons2 .btn").click(function(){
$(this).button('loading').delay(1000).queue(function() {
});
});
});
$(function() {
$("#myButtons3 .btn").click(function(){
$(this).button('loading').delay(1000).queue(function() {
$(this).button('reset');
});
});
});
$(function() {
$("#myButton4").click(function(){
$(this).button('loading').delay(1000).queue(function() {
$(this).button('complete');
});
});
});
});
</script>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

点击每个按钮查看方法效果

演示 `.button('toggle')` 方法

原始

演示 `.button('loading')` 方法

原始

演示 `.button('reset')` 方法

原始

演示 `.button(string)` 方法

请点击我

← Bootstrap 警告框

Bootstrap 折叠（Collapse）插件 →

点我分享笔记