

Bootstrap 创建一个网页

接下来我们通过 Bootstrap3 来创建一个简单的响应式网页。

在学习之前我们可以先看下效果：https://www.runoob.com/try/demo_source/bootstrap3-makewebsite.htm

我的第一个 Bootstrap 页面

重置浏览器窗口大小查看效果！

关于我

我的照片：

这边插入图像

关于我的介绍..

链接

描述文本。

链接 1

CSS 代码

```
<div class="jumbotron text-center" style="margin-bottom:0">
<h1>我的第一个 Bootstrap 页面</h1>
<p>重置浏览器窗口大小查看效果! </p>
</div>
<nav class="navbar navbar-inverse">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="#">网站名</a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="active"><a href="#">主页</a></li>
<li><a href="#">页面 2</a></li>
<li><a href="#">页面 3</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<h2>关于我</h2>
<h5>我的照片:</h5>
<div class="fakeimg">这边插入图像</div>
<p>关于我的介绍..</p>
<h3>链接</h3>
<p>描述文本。</p>
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
<li class="active"><a href="#">链接 1</a></li>
<li><a href="#">链接 2</a></li>
<li><a href="#">链接 3</a></li>
</ul>
<hr class="hidden-sm hidden-md hidden-lg">
</div>
<div class="col-sm-8">
<h2>标题</h2>
<h5>副标题</h5>
<div class="fakeimg">图像</div>
<p>一些文本..</p>
<p>菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!! 菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!! 菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!!</p>
<br>
<h2>标题</h2>
<h5>副标题</h5>
<div class="fakeimg">图像</div>
<p>一些文本..</p>
<p>菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!! 菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!! 菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!!</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="jumbotron text-center" style="margin-bottom:0">
<p>底部内容</p>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

[← Bootstrap CSS编码规范](#)

[✎ 点我分享笔记](#)