◆ XSLT unparsed-entity-uri() 函数

XSLT 函数

XQuery 1.0、XPath 2.0 以及 XSLT 2.0 共享相同的函数库。

XSLT 函数

XSLT 含有超过 100 个内建的函数。这些函数用于字符串值、数值、日期和时间比较、节点和 QName 操作、序列操作、布尔值,等等。

- Y函数命名空间的默认前缀是 fn。
- ፟Ŷ函数命名空间的 URI 是: http://www.w3.org/2005/xpath-functions

提示:函数在被调用时常带有 fn: 前缀,比如 fn:string()。 不过,既然 fn: 是命名空间的默认前缀,那么在被调用时,函数的名称不必使用前缀。

您可以在我们的 XPath 教程中访问所有内建的 XSLT 2.0 函数的参考手册。

此外,下面列出了内建的 XSLT 函数:

名称	描述
<u>current()</u>	返回当前节点。
document()	用于访问外部 XML 文档中的节点。
element-available()	检测 XSLT 处理器是否支持指定的元素。
format-number()	把数字转换为字符串。
function-available()	检测 XSLT 处理器是否支持指定的函数。
generate-id()	返回唯一标识指定节点的字符串值。
<u>key()</u>	通过使用由 <xsl:key> 元素规定的索引号返回节点集。</xsl:key>
system-property()	返回系统属性的值。
unparsed-entity-uri()	返回未解析实体的 URI。

← XSLT unparsed-entity-uri() 函数

② 点我分享笔记