

jQuery Mobile Data 属性

jQuery Data 属性

jQuery Mobile 使用 [HTML5 data-* 属性](#)来为移动设备创建更具触摸友好性和吸引性的外观。

在下面的参考列表中，**粗体显示的值**为默认值。

按钮

在1.4 版本以后已废弃。使用 [CSS 类](#) 替代。带有 `data-role="button"` 的超链接。button 元素、工具栏中的链接以及 input 字段都会自动渲染成按钮样式，不需要添加 data-role="button"。

Data-属性	值	描述
data-corners	true false	规定按钮是否圆角
data-icon	图标参考手册	规定按钮的图标。默认没有图标。
data-iconpos	left right top bottom notext	规定图标的位置
data-iconshadow	true false	规定按钮图标是否有阴影
data-inline	true false	规定按钮是否内联
data-mini	true false	规定按钮是小尺寸还是常规尺寸
data-shadow	true false	规定按钮是否有阴影
data-theme	字母 (a-z)	规定按钮的主题颜色



如需组合多个按钮，请使用带有 data-role="controlgroup" 属性和 data-type="horizontal|vertical" 的容器来规定是否水平或垂直组合按钮。

复选框

带有 `type="checkbox"` 的成双成对的 label 和 input。它们会被自动渲染成按钮样式，data-role 不是必需的。

Data-属性	值	描述
data-mini	true false	规定复选框是小尺寸还是常规尺寸
data-role	none	防止 jQuery Mobile 把复选框渲染成按钮样式

data-theme	字母 (a-z)	规定复选框的主题颜色
------------	----------	------------



如需组合多个复选框，请使用带有 data-role="controlgroup" 属性和 data-type="horizontal|vertical" 的容器来规定是否水平或垂直组合复选框。

可折叠块

在带有 data-role="collapsible" 的容器内部的后跟任意 HTML 标记的标题元素。

Data-属性	值	描述
data-collapsed	true false	规定内容是折叠还是展开
data-collapsed-icon	图标参考手册	规定可折叠按钮的图标。默认是 "plus"
data-content-theme	字母 (a-z)	规定可折叠内容的主题颜色。是否为可折叠内容添加圆角
data-expanded-icon	图标参考手册	规定当内容展开时可折叠按钮的图标。默认是 "minus"
data-iconpos	left right top bottom	规定图标的位置
data-inset	true false	规定可折叠按钮是否渲染成圆角且带外边距
data-mini	true false	规定可折叠按钮是小尺寸还是常规尺寸
data-theme	字母 (a-z)	规定可折叠按钮的主题颜色

可折叠集合

在带有 data-role="collapsible-set" 的容器内部的可折叠内容块。

Data-属性	值	描述
data-collapsed-icon	图标参考手册	规定可折叠按钮的图标。默认是 "plus"
data-content-theme	字母 (a-z)	规定可折叠按钮的主题颜色
data-expanded-icon	图标参考手册	规定当内容展开时可折叠按钮的图标。默认是 "minus"
data-iconpos	left right top bottom notext	规定图标的位置
data-inset	true false	规定可折叠块是否渲染成圆角且带外边距
data-mini	true false	规定可折叠按钮是小尺寸还是常规尺寸

data-theme	字母 (a-z)	规定可折叠集合的主题颜色
------------	----------	--------------

内容

在 1.4 版本已废弃, 1.5 版本后不再支持。使用 `data-role="content"` 的容器。

Data-属性	值	描述
data-theme	字母 (a-z)	规定内容的主题颜色。

控件组

带有 `data-role="controlgroup"` 的 `<div>` 或 `<fieldset>` 容器。组合单个类型（基于链接的按钮、单选按钮、复选框、select 元素）的多个按钮样式的 input。对于组合表单复选框和单选按钮，推荐在带有 `data-role="fieldcontain"` 的 `<div>` 内使用 `<fieldset>` 容器来改进标签样式。

Data-属性	值	描述
data-mini	true false	规定控件组是小尺寸还是常规尺寸
data-type	horizontal vertical	规定控件组是水平显示还是垂直显示

对话框

带有 `data-role="dialog"` 的容器或带有 `data-rel="dialog"` 的链接。

Data-属性	值	描述
data-close-btn-text	sometext	规定对话框关闭按钮的文本
data-dom-cache	true false	规定是否清除各个页面的 jQuery DOM 缓存（如果设置为 true，您必须自己管理 DOM 并在所有移动设备上进行测试）
data-overlay-theme	字母 (a-z)	规定对话框页面的蒙版（背景）颜色
data-theme	字母 (a-z)	规定对话框页面的主题颜色
data-title	sometext	规定对话框页面的标题

增强

带有 `data-enhance="false"` 或 `data-ajax="false"` 的容器。

Data-属性	值	描述
---------	---	----

data-enhance	true false	如果设置为 "true"（默认），jQuery Mobile 会自动渲染页面，使其更适合于移动设备。如果设置为 "false"，框架将不会渲染页面
data-ajax	true false	规定是否通过 ajax 加载页面

注意：data-enhance="false" 必须与 \$.mobile.ignoreContentEnabled=true" 一同使用来阻止 jQuery Mobile 自动渲染页面。当 \$.mobile.ignoreContentEnabled 设置为 true 时，data-ajax="false" 容器内的任何链接或表单元素将会被框架的导航功能忽略。

域容器

1.4 版本后已废弃，在 1.5 版本后不再支持，将使用 class="ui-fieldcontain 替代"。包裹在 label/form 元素对，并带有 data-role="fieldcontain" 的容器。

固定工具栏

带有 data-role="header" 或 data-role="footer"，并带有 data-position="fixed" 属性的容器。

Data-属性	值	描述
data-disable-page-zoom	true false	规定用户是否能缩放页面
data-fullscreen	true false	规定工具栏是否一直固定在顶部或底部
data-tap-toggle	true false	规定用户是否能够通过点击改变工具栏的可见性
data-transition	slide fade none	规定当点击发生时的切换效果
data-update-page-padding	true false	规定页面顶部和底部的内边距是否在 resize、transition 和 "updatelayout" 事件发生时更新（jQuery Mobile 在 "pageshow" 事件发生时总是更新内边距）
data-visible-on-page-show	true false	规定当父页面显示时工具栏的可见性

翻转拨动开关

一个带有 data-role="slider" 的 <select> 元素和两个 <option> 元素。

Data-属性	值	描述
data-mini	true false	规定开关是小尺寸还是常规尺寸
data-role	none	防止 jQuery Mobile 把拨动开关渲染成按钮样式

data-theme	字母 (a-z)	规定拨动开关的主题颜色
data-track-theme	字母 (a-z)	规定轨道的主题颜色

尾部栏

带有 `data-role="footer"` 的容器。

Data-属性	值	描述
data-id	<i>sometext</i>	规定唯一 ID。对于持续的尾部栏是必需的
data-position	inline fixed	规定尾部栏是与页面内容内联还是保持固定在底部
data-fullscreen	true false	规定尾部栏是固定在底部还是覆盖在页面内容上（查看范围更大）
data-theme	字母 (a-z)	规定尾部栏的主题颜色。默认是 "a"

注意：如需启用全屏定位，请使用 `data-position="fixed"`，然后添加 `data-fullscreen` 属性到元素上。

头部栏

带有 `data-role="header"` 的容器。

Data-属性	值	描述
data-id	<i>sometext</i>	规定唯一 ID。对于持续的头部栏是必需的
data-position	inline fixed	规定头部栏是与页面内容内联还是保持固定在顶部
data-fullscreen	true false	规定头部栏是固定在顶部还是覆盖在页面内容上（查看范围更大）
data-theme	字母 (a-z)	规定头部栏的主题颜色。默认是 "a"

注意：如需启用全屏定位，请使用 `data-position="fixed"`，然后添加 `data-fullscreen` 属性到元素上。

链接

所有的链接，包含那些带有 `data-role="button"` 的链接和表单提交按钮。

Data-属性	值	描述
data-ajax	true false	规定是否通过 ajax 加载页面来提高用户体验和交互。如果设置为 false，jQuery Mobile 将会执行一个正常的页面请求。
data-direction	reverse	反向转换动画（仅用于页面和对话框）
data-dom-cache	true false	规定是否清除各个页面的 jQuery DOM 缓存（如果设置为 true，您必须自己管理 DOM 并在所有移动设备上进行测试）

data-prefetch	true false	规定是否预先读取页面到 DOM 中，以便当用户访问它们时可用
data-rel	back dialog external popup	规定链接行为的选项。Back - 回退到历史记录中的前一个页面。Dialog - 以对话框形式打开链接，不保存到历史记录中。External - 用于链接到另一个域。Popup - 打开一个弹出窗口。
data-transition	fade flip flow pop slide slidedown slidefade slideup turn none	规定一个页面切换到下一个页面的效果。请查看我们的 jQuery Mobile 页面切换 章节。
data-position-to	origin jQuery selector window	规定弹出框的位置。Origin - 默认。定位弹窗在打开它的链接上。jQuery selector - 定位弹窗在指定元素上。Window - 定位弹窗在窗口屏幕的中央。

列表

带有 `data-role="listview"` 的 `` 或 ``。

Data-属性	值	描述
data-autodividers	true false	规定是否自动划分列表项
data-count-theme	字母 (a-z)	规定计数气泡的主题颜色。
data-divider-theme	字母 (a-z)	规定列表分隔的主题颜色。
data-filter	true false	规定是否在列表中添加搜索框
data-filter-placeholder	<i>sometext</i>	1.4 版本后废弃。使用 HTML placeholder 属性 替代。规定搜索框内的文本。默认是 "Filter items..."
data-filter-theme	字母 (a-z)	规定搜索过滤的主题颜色。
data-icon	图标参考手册	规定列表的图标
data-inset	true false	规定列表是否渲染成圆角且带外边距
data-split-icon	图标参考手册	规定分割按钮的图表。默认是 "arrow-r"
data-split-theme	字母 (a-z)	规定分割按钮的主题颜色。
data-theme	字母 (a-z)	规定列表的主题颜色

列表项

带有 `data-role="listview"` 的 `` 或 `` 内的 ``。

Data-属性	值	描述
data-filtertext	<i>sometext</i>	规定当过滤元素时要搜索的文本。该文本将会被过滤，而不是实际的列表项文本
data-icon	图标参考手册	规定列表项图标
data-role	list-divider	规定列表项的分隔
data-theme	字母 (a-z)	规定列表项的主题颜色

注意： data-icon 属性只作用于带有链接的列表项。

导航栏

带有 `data-role="navbar"` 容器内部的 `` 元素。

Data-属性	值	描述
data-icon	图标参考手册	规定列表项的图标
data-iconpos	left right top bottom notext	规定图标的位置



导航栏从他们的父容器中继承了主题样本。为导航栏设置 data-theme 属性是不可能的。可以为导航栏中的每个链接单独设置 data-theme 属性。

页面

带有 `data-role="page"` 的容器。

Data-属性	值	描述
data-add-back-btn	true false	自动添加后退按钮，仅限头部栏
data-back-btn-text	<i>sometext</i>	规定后退按钮的一些文本
data-back-btn-theme	字母 (a-z)	规定后退按钮的主题颜色
data-close-btn-text	字母 (a-z)	规定对话框上关闭按钮的一些文本
data-dom-cache	true false	规定是否清除各个页面的 jQuery DOM 缓存（如果设置为 true，您必须自己管理 DOM 并在所有移动设备上进行测试）

data-overlay-theme	字母 (a-z)	规定对话框页面的蒙版（背景）颜色
data-theme	字母 (a-z)	规定页面的主题颜色。
data-title	sometext	规定页面标题
data-url	url	更新 URL 的值，而不是用于请求页面的 URL

弹窗

带有 `data-role="popup"` 的容器。

Data-属性	值	描述
data-corners	true false	规定弹窗是否圆角
data-overlay-theme	字母 (a-z)	规定弹出框的蒙版（背景）颜色。默认是透明背景（无）
data-shadow	true false	规定弹出框是否有阴影
data-theme	字母 (a-z)	规定弹出框的主题颜色。默认是继承的，"none" 设置弹窗为透明的
data-tolerance	30, 15, 30, 15	规定窗口边缘（上 top、右 right、下 bottom、左 left）的距离

带有 `data-rel="popup"` 的锚：


Data-属性	值	描述
data-position-to	origin jQuery selector window	>规定弹出框的位置。Origin - 默认。定位弹窗在打开它的链接上。jQuery selector - 定位弹窗在指定元素上。Window - 定位弹窗在窗口屏幕的中央。
data-rel	popup	用于打开弹出框
data-transition	fade flip flow pop slide slidedown slidefade slideup turn none	规定一个页面切换到下一个页面的效果。请查看我们的 jQuery Mobile 页面切换 章节。

单选按钮

带有 `type="radio"` 的成双成对的 label 和 input。它们会被自动渲染程按钮样式，data-role 不是必需的。

Data-属性	值	描述
data-mini	true false	规定按钮是小尺寸还是常规尺寸

data-role	none	防止 jQuery Mobile 渲染单选按钮的样式为增强状态的按钮，使元素以 HTML 原生的状态显示
data-theme	字母 (a-z)	规定单选按钮的主题颜色




如需组合多个单选按钮，请使用带有 data-role="controlgroup" 属性和 data-type="horizontal|vertical" 的容器来规定是否水平或垂直组合单选按钮。

选择

所有的 `<select>` 元素。这些会被自动渲染成按钮样式，data-role 是不必需的。

Data-属性	值	描述
data-icon	图标参考手册	规定 select 元素的图标。默认是 "arrow-d"
data-iconpos	left right top bottom notext	规定图标的位置
data-inline	true false	规定 select 元素是否内联
data-mini	true false	规定 select 元素是小尺寸还是常规尺寸
data-native-menu	true false	当设置为 false 时，它使用 jQuery 自带的自定义的选择菜单（如果您想要让选择菜单在所有的移动设备上都显示相同，则推荐这么使用）
data-overlay-theme	字母 (a-z)	规定 jQuery 自带的自定义的选择菜单的主题颜色（与 data-native-menu="false" 一起使用）
data-placeholder	true false	可在一个非原生的选择菜单的 <option> 元素上设置
data-role	none	防止 jQuery Mobile 把 select 元素渲染成按钮样式
data-theme	字母 (a-z)	规定 select 元素的主题颜色



如需组合多个 select 元素，请使用带有 data-role="controlgroup" 属性和 data-type="horizontal|vertical" 的容器来规定是否水平或垂直组合 select 元素。

滑动块

带有 `type="range"` 的输入框。这些会被自动渲染成按钮样式，data-role 是不必需的。

Data-属性	值	描述

2019/3/17jQuery Mobile Data 属性 | 菜鸟教程

data-highlight	true false	规定滑动轨道是否高亮突出显示
data-mini	true false	规定滑动块是小尺寸还是常规尺寸
data-role	none	防止 jQuery Mobile 渲染滑动块控件为按钮样式
data-theme	字母 (a-z)	规定滑动块控件（输入框、手柄和轨道）的主题颜色
data-track-theme	字母 (a-z)	规定滑动块轨道的主题颜色

文本输入框 & 文本输入域

带有 `type="text|search|etc."` 的 `input` 或 `textarea` 元素。这些会被自动渲染成按钮样式，`data-role` 是不必需的。

Data-属性	值	描述
data-mini	true false	规定输入框是小尺寸还是常规尺寸
data-role	none	防止 jQuery Mobile 把输入框/输入域渲染成按钮样式
data-theme	字母 (a-z)	规定输入字段的主题颜色

← jQuery Mobile 实例

jQuery Mobile 图标 →

 点我分享笔记