◆ Memcached incr 与 decr 命令

Memcached stats items 命令 →

Memcached stats 命令

Memcached stats 命令用于返回统计信息例如 PID(进程号)、版本号、连接数等。

语法:

stats 命令的基本语法格式如下:

stats

实例

在以下实例中,我们使用了 stats 命令来输出 Memcached 服务信息。

```
stats
STAT pid 1162
STAT uptime 5022
STAT time 1415208270
STAT version 1.4.14
STAT libevent 2.0.19-stable
STAT pointer_size 64
STAT rusage_user 0.096006
STAT rusage_system 0.152009
STAT curr_connections 5
STAT total_connections 6
STAT connection_structures 6
STAT reserved fds 20
STAT cmd_get 6
STAT cmd_set 4
STAT cmd flush 0
STAT cmd touch 0
STAT get_hits 4
STAT get_misses 2
STAT delete_misses 1
STAT delete_hits 1
STAT incr_misses 2
STAT incr_hits 1
STAT decr_misses 0
STAT decr_hits 1
STAT cas_misses 0
STAT cas_hits 0
STAT cas_badval 0
STAT touch_hits 0
STAT touch_misses 0
STAT auth_cmds 0
```

```
STAT auth_errors 0
STAT bytes_read 262
STAT bytes_written 313
STAT limit_maxbytes 67108864
STAT accepting conns 1
STAT listen_disabled_num 0
STAT threads 4
STAT conn yields 0
STAT hash power level 16
STAT hash_bytes 524288
STAT hash_is_expanding 0
STAT expired unfetched 1
STAT evicted_unfetched 0
STAT bytes 142
STAT curr items 2
STAT total items 6
STAT evictions 0
STAT reclaimed 1
END
```

这里显示了很多状态信息,下边详细解释每个状态项:

■ pid: memcache服务器进程ID

uptime:服务器已运行秒数

time:服务器当前Unix时间戳

version: memcache版本

pointer_size:操作系统指针大小

rusage_user:进程累计用户时间

rusage_system:进程累计系统时间

■ curr_connections:当前连接数量

● total_connections: Memcached运行以来连接总数

■ connection_structures: Memcached分配的连接结构数量

cmd_get: get命令请求次数

cmd_set: set命令请求次数

cmd_flush: flush命令请求次数

get_hits: get命令命中次数

get_misses: get命令未命中次数

■ delete_misses:delete命令未命中次数

delete_hits: delete命令命中次数

■ incr_misses: incr命令未命中次数

■ incr_hits: incr命令命中次数

■ decr_misses: decr命令未命中次数

decr_hits: decr命令命中次数

■ cas_misses: cas命令未命中次数

cas_hits: cas命令命中次数

■ cas_badval:使用擦拭次数

auth_cmds:认证命令处理的次数

auth_errors:认证失败数目

● bytes_read:读取总字节数

■ bytes_written:发送总字节数

limit_maxbytes:分配的内存总大小(字节)

accepting_conns:服务器是否达到过最大连接(0/1)

■ listen_disabled_num:失效的监听数

threads:当前线程数

conn_yields:连接操作主动放弃数目

bytes:当前存储占用的字节数

curr_items: 当前存储的数据总数

● total_items: 启动以来存储的数据总数

evictions:LRU释放的对象数目

reclaimed:已过期的数据条目来存储新数据的数目

◆ Memcached incr 与 decr 命令

Memcached stats items 命令 →

② 点我分享笔记