◆ AngularJS 服务(Service)

AngularJS 依赖注入 →

AngularJS 动画

AngularJS 提供了动画效果,可以配合 CSS 使用。

AngularJS 使用动画需要引入 angular-animate.min.js 库。

```
<script src="http://cdn.static.runoob.com/libs/angular.js/1.4.6/angular-animate.min.js"></script>
```

还需在应用中使用模型 ngAnimate:

```
<body ng-app="ngAnimate">
```

什么是动画?

动画是通过改变 HTML 元素产生的动态变化效果。

实例

勾选复选框隐藏 DIV:

```
<body ng-app="ngAnimate">

隐藏 DIV: <input type="checkbox" ng-model="myCheck">

<div ng-hide="myCheck"></div>
</body>
```

尝试一下»



应用中动画不宜太多,但合适的使用动画可以增加页面的丰富性,也可以更易让用户理解。

如果我们应用已经设置了应用名,可以把 ngAnimate 直接添加在模型中:

实例

```
<body ng-app="myApp">
<h1>隐藏 DIV: <input type="checkbox" ng-model="myCheck"></h1>
<div ng-hide="myCheck"></div>
<script>
var app = angular.module('myApp', ['ngAnimate']);
</script>
```

尝试一下 »

ngAnimate 做了什么?

ngAnimate 模型可以添加或移除 class。

ngAnimate 模型并不能使 HTML 元素产生动画,但是 ngAnimate 会监测事件,类似隐藏显示 HTML 元素 ,如果事件发生 ngAnimate 就会使用预定义的 class 来设置 HTML 元素的动画。

AngularJS 添加/移除 class 的指令:

- ng-show
- ng-hide
- ng-class
- ng-view
- ng-include
- ng-repeat
- ng-if
- ng-switch

ng-show 和 ng-hide 指令用于添加或移除 ng-hide class 的值。

其他指令会在进入 DOM 会添加 ng-enter 类,移除 DOM 会添加 ng-leave 属性。

当 HTML 元素位置改变时, ng-repeat 指令同样可以添加 ng-move 类。

此外, 在动画完成后, HTML 元素的类集合将被移除。例如: ng-hide 指令会添加以下类:

- ng-animate
- ng-hide-animate
- ng-hide-add (如果元素将被隐藏)
- ng-hide-remove (如果元素将显示)
- ng-hide-add-active (如果元素将隐藏)
- ng-hide-remove-active (如果元素将显示)

使用 CSS 动画

我们可以使用 CSS transition(过渡) 或 CSS 动画让 HTML 元素产生动画效果,该部分内容你可以参阅我们的 <u>CSS 过渡教程</u>, <u>CSS 动画教程</u>。

CSS 过渡

CSS 过渡可以让我们平滑的将一个 CSS 属性值修改为另外一个:

实例

在 DIV 元素设置了 .ng-hide 类时,过渡需要花费 0.5 秒,高度从 100px 变为 0:

```
div {
    transition: all linear 0.5s;
    background-color: lightblue;
    height: 100px;
}
.ng-hide {
    height: 0;
}
</style>
```

尝试一下»

CSS 动画

CSS 动画允许你平滑的修改 CSS 属性值:

实例

在 DIV 元素设置了 .ng-hide 类时, myChange 动画将执行,它会平滑的将高度从 100px 变为 0:

尝试一下»

◆ AngularJS 服务(Service)

AngularJS 依赖注入→

② 点我分享笔记