

DTD 验证

使用 Internet Explorer 可根据某个 DTD 来验证您的 XML。

通过 XML 解析器进行验证

当您试图打开某个 XML 文档时，XML 解析器有可能会产生错误。通过访问 `parseError` 对象，就可以取回引起错误的确切代码、文本甚至所在的行。

注意： `load()` 方法用于文件，而 `loadXML()` 方法用于字符串。

实例

```
var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async="false";
xmlDoc.validateOnParse="true";
xmlDoc.load("note_dtd_error.xml");

document.write("<br />Error Code: ");
document.write(xmlDoc.parseError.errorCode);
document.write("<br />Error Reason: ");
document.write(xmlDoc.parseError.reason);
document.write("<br />Error Line: ");
document.write(xmlDoc.parseError.line);
```

[尝试一下 »](#)[查看xml文件](#)

关闭验证

通过把 XML 解析器的 `validateOnParse` 设置为 "false"，就可以关闭验证。

实例

```
var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async="false";
xmlDoc.validateOnParse="false";
xmlDoc.load("note_dtd_error.xml");

document.write("<br />Error Code: ");
document.write(xmlDoc.parseError.errorCode);
document.write("<br />Error Reason: ");
document.write(xmlDoc.parseError.reason);
document.write("<br />Error Line: ");
document.write(xmlDoc.parseError.line);
```

[尝试一下 »](#)

通用的 XML 验证器

为了帮助您验证 XML 文件，我们创建了此 [链接](#)，这样你就可以验证任何 XML 文件了。

parseError 对象

您可以在我们的 [《XML DOM 教程》](#) 中阅读更多有关 parseError 对象的信息。

← DTD 实体

DTD 总结 →

 点我分享笔记