← PHP 函数

PHP \$ GET 变量 →

PHP 表单和用户输入

PHP中的\$GET和\$POST变量用于检索表单中的信息,比如用户输入。

PHP 表单处理

form.html 文件代码:

有一点很重要的事情值得注意,当处理 HTML 表单时, PHP 能把来自 HTML 页面中的表单元素自动变成可供 PHP 脚本使用。

实例

</form>
</body>
</html>

下面的实例包含了一个 HTML 表单,带有两个输入框和一个提交按钮。

年龄: <input type="text" name="age"> <input type="submit" value="提交">

当用户填写完上面的表单并点击提交按钮时,表单的数据会被送往名为 "welcome.php" 的 PHP 文件:

```
welcome.php 文件代码:

欢迎<?php echo $_POST["fname"]; ?>!<br>
你的年龄是 <?php echo $_POST["age"]; ?> 岁。
```

通过浏览器访问演示如下:



我们将在下一章中讲解 PHP 中的 \$_GET 和 \$_POST 变量。

PHP 获取下拉菜单的数据

PHP 下拉菜单单选

以下实例我们设置了下拉菜单三个选项,表单使用 GET 方式获取数据, action 属性值为空表示提交到当前脚本, 我们可以通过 select 的 name 属性获取下拉菜单的值:

```
php_form_select.php 文件代码:

</php
$q = isset($_GET['q'])? htmlspecialchars($_GET['q']) : '';
if($q) {
if($q =='RUNOOB') {
echo '菜鸟教程<br>http://www.runoob.com';
} else if($q =='GOOGLE') {
echo 'Google 搜索<br/>br>http://www.google.com';
} else if($q =='TAOBAO') {
echo '淘宝<br/>br>http://www.taobao.com';
}
} else {
?>
<form action="" method="get">
<select name="q">
<option value="">选择一个站点:</option>
```

```
<option value="RUNOOB">Runoob</option>
<option value="GOOGLE">Google</option>
<option value="TAOBAO">Taobao</option>
</select>
<input type="submit" value="提交">
</form>
<?php
}
?>
```

PHP 下拉菜单多选

如果下拉菜单是多选的(multiple="multiple"),我们可以通过将设置 select **name="q[]"** 以数组的方式获取,以下使用 POST 方式提交,代码如下所示:

```
php_form_select_mul.php 文件代码:
<?php
$q = isset($_POST['q'])? $_POST['q'] : '';
if(is_array($q)) {
$sites = array(
 'RUNOOB' => '菜鸟教程: http://www.runoob.com',
 'GOOGLE' => 'Google 搜索: http://www.google.com',
 'TAOBAO' => '淘宝: http://www.taobao.com',
);
foreach($q as $val) {
// PHP_EOL 为常量,用于换行
echo $sites[$val] . PHP_EOL;
}
} else {
?>
<form action="" method="post">
 <select multiple="multiple" name="q[]">
 <option value="">选择一个站点:</option>
<option value="RUNOOB">Runoob</option>
<option value="GOOGLE">Google</option>
<option value="TAOBAO">Taobao</option>
</select>
<input type="submit" value="提交">
</form>
<?php
 ?>
```

单选按钮表单

PHP 单选按钮表单中 name 属性的值是一致的, value 值是不同的, 代码如下所示:

```
php_form_radio.php 文件代码:

<?php
$q = isset($_GET['q'])? htmlspecialchars($_GET['q']) : '';
if($q) {
if($q == 'RUNOOB') {</pre>
```

```
echo '菜鸟教程<br>http://www.runoob.com';
} else if($q =='GOOGLE') {
echo 'Google 搜索<br/>http://www.google.com';
} else if($q =='TAOBAO') {
echo '淘宝<br>http://www.taobao.com';
}
} else {
?><form action="" method="get">
<input type="radio" name="q" value="RUNOOB" />Runoob
<input type="radio" name="q" value="GOOGLE" />Google
<input type="radio" name="q" value="TAOBAO" />Taobao
<input type="submit" value="提交">
</form>
<?php
}
?>
```

checkbox 复选框

PHP checkbox 复选框可以选择多个值:

```
php_form_select_checkbox.php 文件代码:
<?php
if(is_array($q)) {
$sites = array(
 'RUNOOB' => '菜鸟教程: http://www.runoob.com',
 'GOOGLE' => 'Google 搜索: http://www.google.com',
 'TAOBAO' => '淘宝: http://www.taobao.com',
);
foreach($q as $val) {
// PHP EOL 为常量,用于换行
echo $sites[$val] . PHP_EOL;
}
} else {
 ?><form action="" method="post">
<input type="checkbox" name="q[]" value="RUNOOB"> Runoob<br>
 <input type="checkbox" name="q[]" value="GOOGLE"> Google<br>
<input type="checkbox" name="q[]" value="TAOBAO"> Taobao<br>
<input type="submit" value="提交">
</form>
<?php
}
 ?>
```

表单验证

我们应该尽可能的对用户的输入进行验证(通过客户端脚本)。浏览器验证速度更快,并且可以减轻服务器的压力。如果用户输入需要插入数据库,您应该考虑使用服务器验证。在服务器验证表单的一种好的方式是,把表单的数据传给当前页面(异步提交的方式更好),而不是跳转到不同的页面。这样用户就可以在同一张表单页面得到错误信息。用户也就更容易发

现错误了。

◆ PHP 函数

PHP \$_GET 变量 →



1 篇笔记

☑ 写笔记



\$_GET、\$_POST 和 \$_REQUEST 的区别?

\$_GET 变量接受所有以 get 方式发送的请求,及浏览器地址栏中的?之后的内容。

\$_POS T 变量接受所有以 post 方式发送的请求,例如,一个 form 以 **method=post** 提交,提交后 php 会处理 post 过来的全部变量。

\$_REQUEST 支持两种方式发送过来的请求,即 post 和 get 它都可以接受,显示不显示要看传递方法,get 会显示在 url 中(有字符数限制),post 不会在 url 中显示,可以传递任意多的数据(只要服务器支持)。

Zhoukaka 10个月前 (05-18)