

jQuery EasyUI 数据网格 - 格式化列

以下实例格式化在 easyui DataGrid 里的列数据，并使用自定义列的 formatter，如果价格小于 20 就将文本变为红色。

Formatting Columns						
Item ID	Product ID	List Price	Unit Cost	Attribute	Status	
EST-1	FI-SW-01	(18.5)	10	Large	P	
EST-10	K9-DL-01	(18.5)	12	Spotted Adult Fe	P	
EST-11	RP-SN-01	(18.5)	12	Venomless	P	
EST-12	RP-SN-01	(18.5)	12	Rattleless	P	
EST-13	RP-LI-02	(18.5)	12	Green Adult	P	
EST-14	FL-DSH-01	58.5	12	Tailless	P	
EST-15	FL-DSH-01	23.5	12	With tail	P	
EST-16	FL-DLH-02	93.5	12	Adult Female	P	
EST-17	FL-DLH-02	93.5	12	Adult Male	P	
EST-18	AV-CP-01	102.5	02	Adult Male	P	

为了格式化一个数据网格（DataGrid）列，我们需要设置 formatter 属性，它是一个函数。这个格式化函数包含三个参数：

- value：当前列对应字段值。
- row：当前的行记录数据。
- index：当前的行下标。

创建数据网格（DataGrid）

```
<table id="tt" title="Formatting Columns" class="easyui-datagrid" style="width:550px;height:250px"
    url="data/datagrid_data.json"
    singleSelect="true" iconCls="icon-save">
    <thead>
        <tr>
            <th field="itemid" width="80">Item ID</th>
            <th field="productid" width="80">Product ID</th>
            <th field="listprice" width="80" align="right" formatter="formatPrice">List Price</th>
            <th field="unitcost" width="80" align="right">Unit Cost</th>
            <th field="attr1" width="100">Attribute</th>
            <th field="status" width="60" align="center">Status</th>
        </tr>
    </thead>
</table>
```

请注意，'listprice' 字段有一个 'formatter' 属性，用来指明格式化函数。

写格式化函数

```
function formatPrice(val,row){
    if (val < 20){
```

```
        return '<span style="color:red;">('+val+')</span>';  
    } else {  
        return val;  
    }  
}
```

下载 jQuery EasyUI 实例

[jeasyui-datagrid-datagrid7.zip](#)

← jQuery EasyUI 数据网格 – 动态改变列

jQuery EasyUI 数据网格 – 设置排序 →

 点我分享笔记