◆ Foundation 滑动导航(Off-Canvas)

Foundation 表单 →

Foundation 麦哲伦 (Magellan) 导航

Magellan

麦哲伦导航就是一个导航索引,位置是固定的,会根据用户滚动当前展示的内容自动 切换导航栏上的导航项:

Page 1 Page 2

页面 1

"茶山口井,米毛口野村」的举力

如何创建麦哲伦导航

麦哲伦导航就是一个导航索引,创建方式如下:

实例

```
<div data-magellan-expedition="fixed">
  <dl class="sub-nav">
    <dd data-magellan-arrival="page1"><a href="#page1">Page 1</a></dd>
    <dd data-magellan-arrival="page2"><a href="#page2">Page 2</a></dd>
  </dl>
</div>
<h3 data-magellan-destination="page1">Page1</h3>
<a name="page1"></a>
<h3 data-magellan-destination="page2">Page2</h3>
<a name="page2"></a>
<!-- Initialize Foundation JS -->
<script>
$(document).ready(function() {
    $(document).foundation();
})
</script>
```

尝试一下»

实例解析

在 <div> 元素上添加 data-magellan-expedition="fixed" 属性来创建麦哲伦导航。

然后在 <dd>或 上添加 data-magellan-arrival="value" 属性,后面添加一个与该属性值一样的链接(page1)。

使用 data-magellan-destination="value" 属性来控制麦哲伦导航的目标, 后面紧跟的 <a> 元素添加 name="value"

属性。两个属性的值必须与 data-magellan-arrival 的值一致 (page1)。

最后,初始化 Foundation JS ,用户在滚动页面时导航就会根据当前显示的内容自动切换。

麦哲伦导航头部工具条

麦哲伦导航使用头部工具条实例:

```
实例
```

尝试一下»

麦哲伦导航内边距

默认情况下,麦哲伦导航的 <div> 元素有 10px 的内边距。可以使用 CSS 移除它:

```
实例
```

```
[data-magellan-expedition], [data-magellan-expedition-clone] {
   padding: 0;
}
```

尝试一下»

麦哲伦导航选项

使用 data-options 属性修改麦哲伦导航的设置,例如 <div data-magellan-expedition="fixed" data-options="de stination threshold:60">:

名称	类型	默认	描述	实例
active_class	string	active	指定激活链接的类	尝试一下
threshold	number	0	指定导航在什么时候需要固定位置。会根据滚动条滚动计算,默认为 0 (auto)。	尝试一下
destination_threshold	number	20	设该值设定了导航链接显示为激活(蓝色背景)时导航列表距离顶部的值。	尝试一下
fixed_top	number	0	指定了导航条距离头部的像素值	尝试一下

◆ Foundation 滑动导航(Off-Canvas)

Foundation 表单 →

② 点我分享笔记