

← WSDL 总结

描述于 W3C 工作草案的完整 WSDL 1.2 语法已列在下面：

```
<wsdl:definitions name="nmtoken"? targetNamespace="uri">

  <import namespace="uri" location="uri"/> *

  <wsdl:documentation .... /> ?

  <wsdl:types> ?
    <wsdl:documentation .... /> ?
    <xsd:schema .... /> *
  </wsdl:types>

  <wsdl:message name="ncname"> *
    <wsdl:documentation .... /> ?
    <part name="ncname" element="qname"? type="qname"?/> *
  </wsdl:message>

  <wsdl:portType name="ncname"> *
    <wsdl:documentation .... /> ?
    <wsdl:operation name="ncname"> *
      <wsdl:documentation .... /> ?
      <wsdl:input message="qname"> ?
        <wsdl:documentation .... /> ?
      </wsdl:input>
      <wsdl:output message="qname"> ?
        <wsdl:documentation .... /> ?
      </wsdl:output>
      <wsdl:fault name="ncname" message="qname"> *
        <wsdl:documentation .... /> ?
      </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>

  <wsdl:serviceType name="ncname"> *
    <wsdl:portType name="qname"/> +
  </wsdl:serviceType>

  <wsdl:binding name="ncname" type="qname"> *
    <wsdl:documentation .... /> ?
    <!-- binding details --> *
    <wsdl:operation name="ncname"> *
      <wsdl:documentation .... /> ?
      <!-- binding details --> *
      <wsdl:input> ?
```

```
        <wsdl:documentation .... /> ?
        <!-- binding details -->
    </wsdl:input>
    <wsdl:output> ?
        <wsdl:documentation .... /> ?
        <!-- binding details --> *
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="ncname"> *
        <wsdl:documentation .... /> ?
        <!-- binding details --> *
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="ncname" serviceType="qname"> *
    <wsdl:documentation .... /> ?
    <wsdl:port name="ncname" binding="qname"> *
        <wsdl:documentation .... /> ?
        <!-- address details -->
    </wsdl:port>
</wsdl:service>

</wsdl:definitions>
```

[← WSDL 总结](#)[📝 点我分享笔记](#)