XML DOM Parse Error 对象 →

XMLHttpRequest 对象

通过 XMLHttpRequest 对象,您可以在不重新加载整个页面的情况下更新网页中的某个部分。



尝试一下 - 实例

一个简单的 XMLHttpRequest 实例

创建一个简单的 XMLHttpRequest,从 TXT 文件中检索数据。

通过 getAllResponseHeaders() 检索头信息

检索资源(文件)的头信息。

通过 getResponseHeader() 检索指定头信息

检索资源(文件)的指定头信息。

检索 ASP 文件的内容

当用户在输入字段键入字符时,网页如何与 Web 服务器进行通信。

从数据库中检索内容

网页如何通过 XMLHttpRequest 对象从数据库中提取信息。

检索 XML 文件的内容

创建一个 XMLHttpRequest 从 XML 文件中检索数据并把数据显示在一个 HTML 表格中。

XMLHttpRequest 对象

XMLHttpRequest 对象是用于幕后与服务器交换数据。

XMLHttpRequest 对象是开发者的梦想,因为您可以:

- 在不重新加载页面的情况下更新网页
- 在页面已加载后从服务器请求数据
- 在页面已加载后从服务器接收数据
- 在后台向服务器发送数据

XMLHttpRequest 对象方法

方法	描述
abort()	取消当前的请求。
getAllResponseHeaders()	返回头信息。
getResponseHeader()	返回指定的头信息。
open(method,url,async,uname,pswd)	规定请求的类型, URL, 请求是否应该进行异步处理, 以及请求的其他可选属

2019/3/17	XML DOM – HttpRequest 对象 来鸟教桂
	性。
	method:请求的类型:GET或POST
	url:文件在服务器上的位置
	async:true(异步)或 false(同步)
send(string)	发送请求到服务器。
	string:仅用于 POST 请求
setRequestHeader()	把标签/值对添加到要发送的头文件。

XMLHttpRequest 对象属性

属性	描述
onreadystatechange	存储函数(或函数的名称)在每次 readyState 属性变化时被自动调用。
readyState	存放了 XMLHttpRequest 的状态。从 0 到 4 变化: 0:请求未初始化 1:服务器建立连接 2:收到的请求 3:处理请求 4:请求完成和响应准备就绪
responseText	返回作为一个字符串的响应数据。
responseXML	返回作为 XML 数据响应数据。
status	返回状态数(例如 "404" 为 "Not Found" 或 "200" 为 "OK") 。
statusText	返回状态文本(如 "Not Found" 或 "OK")。

◆ XML DOM – Comment 对象

XML DOM Parse Error 对象 →

② 点我分享笔记