

SVG <text>

SVG 文本 - <text>

<text> 元素用于定义文本。

实例 1

写一个文本：

I love SVG

下面是SVG代码：

实例

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
  <text x="0" y="15" fill="red">I love SVG</text>
</svg>
```

[尝试一下 »](#)

对于Opera用户：[查看SVG文件](#)（右键单击SVG图形预览源）。

实例 2

旋转的文字：

I love SVG

下面是SVG代码：

实例

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
  <text x="0" y="15" fill="red" transform="rotate(30 20,40)">I love SVG</text>
</svg>
```

[尝试一下 »](#)

对于Opera用户：[查看SVG文件](#)（右键单击SVG图形预览源）。

实例 3

路径上的文字：



下面是SVG代码：

实例

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <defs>
    <path id="path1" d="M75,20 a1,1 0 0,0 100,0" />
  </defs>
  <text x="10" y="100" style="fill:red;">
    <textPath xlink:href="#path1">I love SVG I love SVG</textPath>
  </text>
</svg>
```

尝试一下 »

对于Opera用户：[查看SVG文件](#)（右键单击SVG图形预览源）。

实例 4

元素可以安排任何分小组与<tspan> 元素的数量。每个<tspan> 元素可以包含不同的格式和位置。几行文本(与 <tspan> 元素):

Several lines:

First line

Second line

下面是SVG代码：

实例

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
  <text x="10" y="20" style="fill:red;">Several lines:
    <tspan x="10" y="45">First line</tspan>
    <tspan x="10" y="70">Second line</tspan>
  </text>
</svg>
```

尝试一下 »

对于Opera用户：[查看SVG文件](#)（右键单击SVG图形预览源）。

实例 5

作为链接文本（<a> 元素）：

I love SVG

下面是SVG代码：

实例

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <a xlink:href="http://www.w3schools.com/svg/" target="_blank">
    <text x="0" y="15" fill="red">I love SVG</text>
  </a>
</svg>
```

尝试一下 »

对于Opera用户：[查看SVG文件](#)（右键单击SVG图形预览源）。

← SVG 曲线

SVG Stroke 属性 →

 点我分享笔记