

[← ionic 加载动画](#)

ionic 选项卡栏操作

ion-tabs

ion-tabs 是有一组页面选项卡组成的选项卡栏。可以通过点击选项来切换页面。

对于 iOS，它会出现现在屏幕的底部，Android会出现在屏幕的顶部(导航栏下面)。

用法

实例

```
<ion-tabs class="tabs-positive tabs-icon-only">
<ion-tab title="首页" icon-on="ion-ios-filing" icon-off="ion-ios-filing-outline">
<!-- 标签 1 内容 -->
</ion-tab>
<ion-tab title="关于" icon-on="ion-ios-clock" icon-off="ion-ios-clock-outline">
<!-- 标签 2 内容 -->
</ion-tab>
<ion-tab title="设置" icon-on="ion-ios-gear" icon-off="ion-ios-gear-outline">
<!-- 标签 3 内容 -->
</ion-tab>
</ion-tabs>
```

[尝试一下 »](#)

效果如下所示：



API

属性	类型	详情
delegate-handle (可选)	字符串	该句柄用 <code>\$ionicTabsDelegate</code> 来标识这些选项卡。

ion-tab

隶属于ionTabs

包含一个选项卡内容。该内容仅存在于被选中的给定选项卡中。

每个ionTab都有自己的浏览历史。

用法

```
<ion-tab
  title="Tab!"
  icon="my-icon"
```

```
href="#/tab/tab-link"
on-select="onTabSelected()"
on-deselect="onTabDeselected()">
</ion-tab>
```

API

属性	类型	详情
title	字符串	选项卡的标题。
href (可选)	字符串	当触碰的时候，该选项卡将会跳转的链接。
icon (可选)	字符串	选项卡的图标。如果给定值，它将成为ion-on和ion-off的默认值。
icon-on (可选)	字符串	被选中标签的图标。
icon-off (可选)	字符串	没被选中标签的图标。
badge (可选)	表达式	选项卡上的徽章（通常是一个数字）。
badge-style (可选)	表达式	选项卡上徽章的样式（例，tabs-positive）。
on-select (可选)	表达式	选项卡被选中时触发。
on-deselect (可选)	表达式	选项卡取消选中时触发。
ng-click (可选)	表达式	通常，点击时选项卡会被选中。如果设置了 ng-Click，它将不会被选中。 你可以用\$ionicTabsDelegate.select()来指定切换标签。

\$ionicTabsDelegate

授权控制ionTabs指令。

该方法直接调用\$ionicTabsDelegate服务，控制所有ionTabs指令。用\$getByHandle方法控制具体的ionTabs实例。

用法

```
<body ng-controller="MyCtrl">
  <ion-tabs>

    <ion-tab title="Tab 1">
      你好，标签1!
      <button ng-click="selectTabWithIndex(1)">选择标签2</button>
    </ion-tab>
    <ion-tab title="Tab 2">你好标签2! </ion-tab>

  </ion-tabs>
</body>
```

```
function MyCtrl($scope, $ionicTabsDelegate) {
  $scope.selectTabWithIndex = function(index) {
    $ionicTabsDelegate.select(index);
  }
}
```

方法

```
select(index, [shouldChangeHistory])
```

选择标签来匹配给定的索引。

参数	类型	详情
index	数值	选择标签的索引。
shouldChangeHistory (可选)	布尔值	此选项是否应该加载这个标签的浏览历史（如果存在），并使用，或仅加载默认页面。默认为false。提示：如果一个ion-nav-view在选项卡里，你可能需要设置它为true。

```
selectedIndex()
```

返回值: 数值, 被选中标签的索引，如 -1。

```
$getByHandle(handle)
```

参数	类型	详情
----	----	----

参数	类型	详情
handle	字符串	

例如:

```
$ionicTabsDelegate.$getByHandle('my-handle').select(0);
```

[← ionic 加载动画](#)

[✎ 点我分享笔记](#)