

Redis 命令

Redis 命令用于在 redis 服务上执行操作。

要在 redis 服务上执行命令需要一个 redis 客户端。Redis 客户端在我们之前下载的 redis 的安装包中。

语法

Redis 客户端的基本语法为：

```
$ redis-cli
```

实例

以下实例讲解了如何启动 redis 客户端：

启动 redis 客户端，打开终端并输入命令 **redis-cli**。该命令会连接本地的 redis 服务。

```
$redis-cli
redis 127.0.0.1:6379>
redis 127.0.0.1:6379> PING

PONG
```

在以上实例中我们连接到本地的 redis 服务并执行 **PING** 命令，该命令用于检测 redis 服务是否启动。

在远程服务上执行命令

如果需要在远程 redis 服务上执行命令，同样我们使用的也是 **redis-cli** 命令。

语法

```
$ redis-cli -h host -p port -a password
```

实例

以下实例演示了如何连接到主机为 127.0.0.1，端口为 6379，密码为 mypass 的 redis 服务上。

```
$redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 -a "mypass"
redis 127.0.0.1:6379>
redis 127.0.0.1:6379> PING

PONG
```

[← Redis 数据类型](#)[Redis 键\(key\) →](#)**1 篇笔记****写笔记**

有时候会有中文乱码。

要在 redis-cli 后面加上 --raw

```
redis-cli --raw
```

就可以避免中文乱码了。

iscopy 8个月前 (08-03)