

## jQuery - 获取并设置 CSS 类

通过 jQuery，可以很容易地对 CSS 元素进行操作。

[切换 CSS 类](#)

### jQuery 操作 CSS

jQuery 拥有若干进行 CSS 操作的方法。我们将学习下面这些：

- `addClass()` - 向被选元素添加一个或多个类
- `removeClass()` - 从被选元素删除一个或多个类
- `toggleClass()` - 对被选元素进行添加/删除类的切换操作
- `css()` - 设置或返回样式属性

### 实例样式表

下面的样式表将用于本页的所有例子：

```
.important
{
font-weight:bold;
font-size:xx-large;
}
.blue
{
color:blue;
}
```

### jQuery `addClass()` 方法

下面的例子展示如何向不同的元素添加 class 属性。当然，在添加类时，您也可以选取多个元素：

#### 实例

```
$("#button").click(function(){
$("#h1,h2,p").addClass("blue");
$("#div").addClass("important");
});
```

[尝试一下 »](#)

您也可以在 `addClass()` 方法中规定多个类：

#### 实例

```
$("#button").click(function(){
$("#body div:first").addClass("important blue");
});
```

[尝试一下 »](#)

## jQuery removeClass() 方法

下面的例子演示如何在不同的元素中删除指定的 class 属性：

### 实例

```
$("#button").click(function(){
$("#h1,h2,p").removeClass("blue");
});
```

[尝试一下 »](#)

## jQuery toggleClass() 方法

下面的例子将展示如何使用 jQuery toggleClass() 方法。该方法对被选元素进行添加/删除类的切换操作：

### 实例

```
$("#button").click(function(){
$("#h1,h2,p").toggleClass("blue");
});
```

[尝试一下 »](#)

## jQuery css() 方法

我们将在下一章讲解 [jQuery.css\(\) 方法](#)。

[← jQuery 删除元素](#)[jQuery css\(\) 方法 →](#)[✎ 点我分享笔记](#)