◆ ¡Query EasyUI 树形菜单 – 树形网格添加分页

iQuery EasyUI 表单 – 创建异步提交表单 →

jQuery EasyUI 树形菜单 - 树形网格惰性加载节点

有时我们已经得到充分的分层树形网格(TreeGrid)的数据。 我们还想让树形网格(TreeGrid)按层次惰性加载节点。 首先,只加载顶层节点。 然后点击节点的展开图标来加载它的子节点。 本教程展示如何创建带有惰性加载特性的树形网格(TreeGrid)。

	Name	Size	Modified Date	
1	⊿		02/19/2010	
2	🛮 🛅 Program Files	120 MB	03/20/2010	
3	⊳ 🛅 Java		01/13/2010	
4	⊳ 🗀 MySQL		01/13/2010	
5	⊳ 🗀 eclipse		01/20/2010	

创建树形网格 (TreeGrid)

```
data-options="
     url: 'data/treegrid_data.json',
     method: 'get',
     rownumbers: true,
     idField: 'id',
     treeField: 'name',
     loadFilter: myLoadFilter
 <thead>
   Name
     Size
     Modified Date
   </thead>
```

为了放置加载子节点,我们需要为每个节点重命名 'children' 属性。 正如下面的代码所示,'children' 属性重命名为 'children 1'。 当展开一个节点时,我们调用 'append' 方法来加载它的子节点数据。

'loadFilter' 代码

```
function myLoadFilter(data,parentId){
    function setData(){
        var todo = [];
        for(var i=0; i<data.length; i++){</pre>
            todo.push(data[i]);
        while(todo.length){
            var node = todo.shift();
            if (node.children){
                node.state = 'closed';
                node.children1 = node.children;
                node.children = undefined;
                todo = todo.concat(node.children1);
        }
    setData(data);
    var tg = $(this);
    var opts = tg.treegrid('options');
    opts.onBeforeExpand = function(row){
        if (row.children1){
            tg.treegrid('append',{
                parent: row[opts.idField],
                data: row.children1
            });
            row.children1 = undefined;
            tg.treegrid('expand', row[opts.idField]);
        return row.children1 == undefined;
   };
   return data;
}
```

下载 jQuery EasyUI 实例

jeasyui-tree-treegrid5.zip

← ¡Query EasyUI 树形菜单 – 树形网格添加分页

jQuery EasyUI 表单 – 创建异步提交表单 →

② 点我分享笔记