

# XML DOM - Attr 对象

## Attr 对象

Attr 对象表示 Element 对象的属性。属性的容许值通常定义在 DTD 中。

由于 Attr 对象也是一种节点，因此它继承 Node 对象的属性和方法。不过属性无法拥有父节点，同时属性也不被认为是元素的子节点，对于许多 Node 属性来说都将返回 null。

## Attr 对象属性

属性	描述
<a href="#">baseURI</a>	返回属性的绝对基准 URI。
<a href="#">isId</a>	如果属性是 ID 类型，则返回 true，否则返回 false。
<a href="#">localName</a>	返回属性名称的本地部分。
<a href="#">name</a>	返回属性的名称。
<a href="#">namespaceURI</a>	返回属性的命名空间 URI。
<a href="#">nodeName</a>	返回节点的名称，根据其类型。
<a href="#">nodeType</a>	返回节点的类型。
<a href="#">nodeValue</a>	设置或返回节点的值，根据其类型。
<a href="#">ownerDocument</a>	返回属性所属的根元素（document 对象）。
<a href="#">ownerElement</a>	返回属性所附属的元素节点。
<a href="#">prefix</a>	设置或返回属性的命名空间前缀。
schemaTypeInfo	返回与属性相关联的类型信息。
<a href="#">specified</a>	如果属性值被设置在文档中，则返回 true，如果其默认值被设置在 DTD/Schema 中，则返回 false。
<a href="#">textContent</a>	设置或返回属性的文本内容。
<a href="#">value</a>	设置或返回属性的值。

[← XML DOM – Element 对象](#)[XML DOM – Text 对象 →](#)

[✎ 点我分享笔记](#)