◆ Bootstrap 4 多媒体对象

Bootstrap4 输入框组 →

Bootstrap4 创建一个网页

接下来我们通过 Bootstrap4 来创建一个简单的响应式网页。

在学习之前我们可以先看下效果: https://www.runoob.com/try/demo_source/bootstrap3-makewebsite.htm

我的第一个 Bootstrap 4 页词

重置浏览器窗口大小查看效果!

关于我

我的照片:

这边插入图像

关于我的介绍...

一些链接

标题

副标题

图像

一些文本..

菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!!菜鸟教程

HTML 代码

```
<div class="jumbotron text-center" style="margin-bottom:0">
<h1>我的第一个 Bootstrap 4 页面</h1>
=置浏览器窗口大小查看效果! 
</div>
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
<a class="navbar-brand" href="#">导航</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
<a class="nav-link" href="#">链接</a>
<a class="nav-link" href="#">链接</a>
<a class="nav-link" href="#">链接</a>
</div>
</nav>
<div class="container" style="margin-top:30px">
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<h2>关于我</h2>
<h5>我的照片:</h5>
<div class="fakeimg">这边插入图像</div>
关于我的介绍..
<h3>一些链接</h3>
\说明文本
<a class="nav-link active" href="#">激活状态</a>
<a class="nav-link" href="#">链接</a>
<a class="nav-link" href="#">链接</a>
<a class="nav-link disabled" href="#">禁用</a>
<hr class="d-sm-none">
</div>
<div class="col-sm-8">
<h2>标题</h2>
<h5>副标题</h5>
<div class="fakeimg">图像</div>
~p>一些文本..
菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!!菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!!菜鸟教程,学的不仅是技
术,更是梦想!!! 
<br>
<h2>标题</h2>
<h5>副标题</h5>
<div class="fakeimg">图像</div>
~p>一些文本..
菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!!菜鸟教程,学的不仅是技术,更是梦想!!!菜鸟教程,学的不仅是技
术,更是梦想!!!
```

```
</div>
</div>
</div>
<div class="jumbotron text-center" style="margin-bottom:0">
底部内容
</div>
 尝试一下»
```

◆ Bootstrap 4 多媒体对象

Bootstrap4 输入框组 →

② 点我分享笔记