

Bootstrap 按钮组

按钮组允许多个按钮被堆叠在同一行上。当你想要把按钮对齐在一起时，这就显得非常有用。您可以通过 [Bootstrap 按钮 \(Button \) 插件](#) 添加可选的 JavaScript 单选框和复选框样式行为。

下面的表格总结了 Bootstrap 提供的使用按钮组的一些重要的 class：

Class	描述	代码示例
.btn-group	该 class 用于形成基本的按钮组。在 .btn-group 中放置一系列带有 class .btn 的按钮。	<pre><div class="btn-group"> <button type="button" class=" btn btn-default">Button1</but ton> <button type="button" class ="btn btn-default">Button2</bu tton> </div></pre>
.btn-toolbar	该 class 有助于把几组 <div class="btn-group"> 结合到一个 <div class="btn-toolbar"> 中，一般获得更复杂的组件。	<pre><div class="btn-toolbar" role= "toolbar"> <div class="btn-group">...</ div> <div class="btn-group">...</ div> </div></pre>
.btn-group-lg, .btn-group-sm, .btn-group-xs	这些 class 可应用到整个按钮组的大小调整，而不需要对每个按钮进行大小调整。	<pre><div class="btn-group btn-grou p-lg">...</div> <div class="btn-group btn-grou p-sm">...</div> <div class="btn-group btn-grou p-xs">...</div></pre>
.btn-group-vertical	该 class 让一组按钮垂直堆叠显示，而不是水平堆叠显示。	<pre><div class="btn-group-vertica l"> ... </div></pre>

基本的按钮组

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class **.btn-group** 的使用：

实例

```
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 3</button>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：

按钮 1 按钮 2 按钮 3

按钮工具栏

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class **.btn-toolbar** 的使用：

实例

```
<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 3</button>
</div>
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 4</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 5</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 6</button>
</div>
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 7</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 8</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 9</button>
</div>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：

按钮 1 按钮 2 按钮 3 按钮 4 按钮 5 按钮 6 按钮 7 按钮 8 按钮 9

按钮的大小

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class **.btn-group-*** 的使用：

实例

```
<div class="btn-group btn-group-lg">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 3</button>
</div>
<div class="btn-group btn-group-sm">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 4</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 5</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 6</button>
</div>
<div class="btn-group btn-group-xs">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 7</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 8</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 9</button>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：

按钮 1

按钮 2

按钮 3

按钮 4

按钮 5

按钮 6

按钮 7

按钮 8

按钮 9

嵌套

您可以在一个按钮组内嵌套另一个按钮组，即，在一个 `.btn-group` 内嵌套另一个 `.btn-group`。当您想让下拉菜单与一系列按钮组合使用时，就会用到这个。

实例

```
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button>
<button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button>
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
  下拉
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#">下拉链接 1</a></li>
<li><a href="#">下拉链接 2</a></li>
</ul>
</div>
</div>
```

[尝试一下 »](#)

结果如下所示：



垂直的按钮组

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class `.btn-group-vertical` 的使用：

实例

```
<div class="btn-group-vertical">
  <button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button>
  <button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button>
  <div class="btn-group-vertical">
    <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
      下拉
    <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">下拉链接 1</a></li>
    <li><a href="#">下拉链接 2</a></li>
  </ul>
  </div>
</div>
```

尝试一下 »

结果如下所示：



