

# jQuery AJAX 方法

## jQuery AJAX 方法

AJAX 是一种与服务器交换数据的技术，可以在不重新载入整个页面的情况下更新网页的一部分。

下面的表格列出了所有的 jQuery AJAX 方法：

方法	描述
<code>\$.ajax()</code>	执行异步 AJAX 请求
<code>\$.ajaxPrefilter()</code>	在每个请求发送之前且被 <code>\$.ajax()</code> 处理之前，处理自定义 Ajax 选项或修改已存在选项
<code>\$.ajaxSetup()</code>	为将来的 AJAX 请求设置默认值
<code>\$.ajaxTransport()</code>	创建处理 Ajax 数据实际传送的对象
<code>\$.get()</code>	使用 AJAX 的 HTTP GET 请求从服务器加载数据
<code>\$.getJSON()</code>	使用 HTTP GET 请求从服务器加载 JSON 编码的数据
<code>\$.getScript()</code>	使用 AJAX 的 HTTP GET 请求从服务器加载并执行 JavaScript
<code>\$.param()</code>	创建数组或对象的序列化表示形式（可用于 AJAX 请求的 URL 查询字符串）
<code>\$.post()</code>	使用 AJAX 的 HTTP POST 请求从服务器加载数据
<code>ajaxComplete()</code>	规定 AJAX 请求完成时运行的函数
<code>ajaxError()</code>	规定 AJAX 请求失败时运行的函数
<code>ajaxSend()</code>	规定 AJAX 请求发送之前运行的函数
<code>ajaxStart()</code>	规定第一个 AJAX 请求开始时运行的函数
<code>ajaxStop()</code>	规定所有的 AJAX 请求完成时运行的函数
<code>ajaxSuccess()</code>	规定 AJAX 请求成功完成时运行的函数
<code>load()</code>	从服务器加载数据，并把返回的数据放置到指定的元素中
<code>serialize()</code>	编码表单元素集为字符串以便提交
<code>serializeArray()</code>	编码表单元素集为 names 和 values 的数组

<a href="#">← jQuery 遍历方法</a>	<a href="#">jQuery 杂项方法 →</a>
-------------------------------	-------------------------------

✎ 点我分享笔记

