

JavaScript Window Navigator

window.navigator 对象包含有关访问者浏览器的信息。

Window Navigator

window.navigator 对象在编写时可不使用 window 这个前缀。

实例

```
<div id="example"></div>
<script>
txt = "<p>浏览器代号: " + navigator.appCodeName + "</p>";
txt+= "<p>浏览器名称: " + navigator.appName + "</p>";
txt+= "<p>浏览器版本: " + navigator.appVersion + "</p>";
txt+= "<p>启用Cookies: " + navigator.cookieEnabled + "</p>";
txt+= "<p>硬件平台: " + navigator.platform + "</p>";
txt+= "<p>用户代理: " + navigator.userAgent + "</p>";
txt+= "<p>用户代理语言: " + navigator.systemLanguage + "</p>";
document.getElementById("example").innerHTML=txt;
</script>
```

[尝试一下 »](#)

警告!!!

来自 navigator 对象的信息具有误导性，不应该被用于检测浏览器版本，这是因为：

- navigator 数据可被浏览器使用者更改
- 一些浏览器对测试站点会识别错误
- 浏览器无法报告晚于浏览器发布的新操作系统

浏览器检测

由于 navigator 可误导浏览器检测，使用对象检测可用来嗅探不同的浏览器。

由于不同的浏览器支持不同的对象，您可以使用对象来检测浏览器。例如，由于只有 Opera 支持属性 "window.opera"，您可以据此识别出 Opera。

例子：if (window.opera) {...some action...}

