← Python range() 函数

Python divmod() 函数 🗲

Python 内置函数

| | | 内置函数 | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| abs() | <u>divmod()</u> | input() | open() | staticmethod() |
| all() | enumerate() | int() | ord() | <u>str()</u> |
| any() | eval() | <u>isinstance()</u> | pow() | sum() |
| basestring() | execfile() | issubclass() | print() | super() |
| bin() | file() | iter() | property() | tuple() |
| bool() | filter() | <u>len()</u> | range() | type() |
| <u>bytearray()</u> | float() | list() | raw_input() | unichr() |
| callable() | format() | locals() | reduce() | unicode() |
| chr() | <u>frozenset()</u> | long() | reload() | vars() |
| classmethod() | g <u>etattr()</u> | <u>map()</u> | repr() | xrange() |
| cmp() | g <u>lobals()</u> | <u>max()</u> | reverse() | <u>zip()</u> |
| compile() | hasattr() | memoryview() | round() | <u>import</u> () |
| complex() | hash() | <u>min()</u> | set() | |
| <u>delattr()</u> | help() | next() | setattr() | |
| dict() | hex() | object() | slice() | |
| dir() | <u>id()</u> | oct() | sorted() | exec 内置表达式 |

✦ Python range() 函数

Python divmod() 函数 →

② 点我分享笔记