← JavaScript Window Location

JavaScript Window Navigator >

# **JavaScript Window History**

window.history 对象包含浏览器的历史。

## **Window History**

window.history对象在编写时可不使用 window 这个前缀。

为了保护用户隐私,对 JavaScript 访问该对象的方法做出了限制。

#### 一些方法:

- history.back() 与在浏览器点击后退按钮相同
- history.forward() 与在浏览器中点击向前按钮相同

## **Window History Back**

history.back() 方法加载历史列表中的前一个 URL。

这与在浏览器中点击后退按钮是相同的:

#### 实例

#### 在页面上创建后退按钮:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<head>
<script>
function goBack()
{
  window.history.back()
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Back" onclick="goBack()">
</body>
</html>
```

#### 以上代码输出为:

返回上一页

## **Window History Forward**

history forward() 方法加载历史列表中的下一个 URL。

这与在浏览器中点击前进按钮是相同的:

```
实例
```

```
在页面上创建一个向前的按钮:
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script>
function goForward()
{
  window.history.forward()
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Forward" onclick="goForward()">
</body>
</html>
```

以上代码输出为:

跳到下一页

← JavaScript Window Location

JavaScript Window Navigator ->



### 1 篇笔记

## ☑ 写笔记



除此之外可以用 history.go() 这个方法来实现向前,后退的功能。

```
function a(){
    history.go(1); // go() 里面的参数表示跳转页面的个数 例如 history.go(1) 表示前进一个页面
}
function b(){
    history.go(-1); // go() 里面的参数表示跳转页面的个数 例如 history.go(-1) 表示后退一个页
    面
}
```

Homck 4个月前 [11-15]