

jQuery UI 实例 - 移除 Class (Remove Class)

当动画样式改变时，为匹配的元素集合内的每个元素移除指定的 Class。

如需了解更多有关 `.removeClass()` 方法的细节，请查看 API 文档 [.removeClass\(\)](#)。

.removeClass() 演示

点击按钮预览特效。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>jQuery UI 特效 - .removeClass() 演示</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://jqueryui.com/resources/demos/style.css">
  <style>
    .toggler { width: 500px; height: 200px; position: relative; }
    #button { padding: .5em 1em; text-decoration: none; }
    #effect { position: relative; width: 240px; padding: 1em; letter-spacing: 0; font-size: 1.2em; border: 1px solid #000; background: #eee; color: #333; }
    .newClass { text-indent: 40px; letter-spacing: .4em; width: 410px; height: 100px; padding: 30px; margin: 10px; font-size: 1.6em; }
  </style>
  <script>
    $(function() {
      $( "#button" ).click(function() {
        $( "#effect" ).removeClass( "newClass", 1000, callback );
        return false;
      });

      function callback() {
        setTimeout(function() {
          $( "#effect" ).addClass( "newClass" );
        }, 1500 );
      }
    });
  </script>
</head>
<body>
```

```
<div class="toggler">
  <div id="effect" class="newClass ui-corner-all">
    Etiam libero neque, luctus a, eleifend nec, semper at, lorem. Sed pede.
  </div>
</div>

<a href="#" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">运行特效</a>

</body>
</html>
```

[查看演示](#)[← jQuery UI 实例 – 添加 Class \(Add Class \)](#)[jQuery UI 实例 – 切换 Class \(Toggle Class \) →](#)[✎ 点我分享笔记](#)