◆ SQLite Delete 语句

SQLite Glob 子句 →

SQLite Like 子句

SQLite 的 **LIKE** 运算符是用来匹配通配符指定模式的文本值。如果搜索表达式与模式表达式匹配, LIKE 运算符将返回真(true), 也就是 1。这里有两个通配符与 LIKE 运算符一起使用:

- 百分号(%)
- 下划线 (_)

百分号(%)代表零个、一个或多个数字或字符。下划线(_)代表一个单一的数字或字符。这些符号可以被组合使用。

语法

%和_的基本语法如下:

```
SELECT column_list
FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX%'
or
SELECT column_list
FROM table_name
WHERE column LIKE '%XXXX%'
or
SELECT column_list
FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX_'
or
SELECT column_list
FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX'
or
SELECT column_list
FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX_'
```

您可以使用 AND 或 OR 运算符来结合 N 个数量的条件。在这里, XXXX 可以是任何数字或字符串值。

实例

下面一些实例演示了 带有 '%' 和 '_' 运算符的 LIKE 子句不同的地方:

语句	描述
WHERE SALARY LIKE '200%'	查找以 200 开头的任意值
WHERE SALARY LIKE '%200%'	查找任意位置包含 200 的任意值
WHERE SALARY LIKE '_00%'	查找第二位和第三位为 00 的任意值
WHERE SALARY LIKE '2_%_%'	查找以 2 开头, 且长度至少为 3 个字符的任意值
WHERE SALARY LIKE '%2'	查找以 2 结尾的任意值
WHERE SALARY LIKE '_2%3'	查找第二位为 2 , 且以 3 结尾的任意值
WHERE SALARY LIKE '23'	查找长度为 5 位数, 且以 2 开头以 3 结尾的任意值

让我们举一个实际的例子,假设 COMPANY 表有以下记录:

ID	NAME	AGE	ADDRESS	SALARY
1	Paul	32	California	20000.0
2	Allen	25	Texas	15000.0
3	Teddy	23	Norway	20000.0
4	Mark	25	Rich-Mond	65000.0
5	David	27	Texas	85000.0
6	Kim	22	South-Hall	45000.0
7	James	24	Houston	10000.0

下面是一个实例,它显示 COMPANY 表中 AGE 以 2 开头的所有记录:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE LIKE '2%';

这将产生以下结果:

ID	NAME	AGE	ADDRESS	SALARY
2	Allen	25	Texas	15000.0
3	Teddy	23	Norway	20000.0
4	Mark	25	Rich-Mond	65000.0
5	David	27	Texas	85000.0

6	Kim	22	South-Hall	45000.0
7	James	24	Houston	10000.0

下面是一个实例,它显示 COMPANY 表中 ADDRESS 文本里包含一个连字符(-)的所有记录:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ADDRESS LIKE '%-%';

这将产生以下结果:

ID	NAME	AGE	ADDRESS	SALARY
4	Mark	25	Rich-Mond	65000.0
6	Kim	22	South-Hall	45000.0

✦ SQLite Delete 语句

SQLite Glob 子句 →

② 点我分享笔记