

SQL UCASE() 函数

UCASE() 函数

UCASE() 函数把字段的值转换为大写。

SQL UCASE() 语法

```
SELECT UCASE(column_name) FROM table_name;
```

用于 SQL Server 的语法

```
SELECT UPPER(column_name) FROM table_name;
```

演示数据库

在本教程中，我们将使用 RUNOOB 样本数据库。

下面是选自 "Websites" 表的数据：

id	name	url	alexa	country
1	Google	https://www.google.cm/	1	USA
2	淘宝	https://www.taobao.com/	13	CN
3	菜鸟教程	http://www.runoob.com/	4689	CN
4	微博	http://weibo.com/	20	CN
5	Facebook	https://www.facebook.com/	3	USA
7	stackoverflow	http://stackoverflow.com/	0	IND

SQL UCASE() 实例

下面的 SQL 语句从 "Websites" 表中选取 "name" 和 "url" 列，并把 "name" 列的值转换为大写：

实例

```
SELECT UCASE(name) AS site_title, url
FROM Websites;
```

执行以上 SQL 输出结果如下：

```
mysql> SELECT UCASE(name) AS site_title, url
-> FROM Websites;

+-----+-----+
| site_title | url |
+-----+-----+
| GOOGLE    | https://www.google.cm/ |
| 淘宝      | https://www.taobao.com/ |
| 菜鸟教程  | http://www.runoob.com/ |
| 微博      | http://weibo.com/ |
| FACEBOOK  | https://www.facebook.com/ |
| STACKOVERFLOW | http://stackoverflow.com/ |
+-----+-----+

6 rows in set (0.01 sec)
```

[← SQL HAVING 子句](#)[SQL LCASE\(\) 函数 →](#)

1 篇笔记

[写笔记](#)

SQL Server 大小写用 UPPER() 和 LOWER()

大写：

```
SELECT UPPER(name) AS site_title, url FROM Websites;
```

小写：

```
SELECT LOWER (name) AS site_title, url FROM Websites;
```

包子酱加油吖! 2个月前 [01-10]