

[← XML DOM – Text 对象](#)[XML DOM – Comment 对象 →](#)

## XML DOM - CDATASection 对象



### 尝试一下 - 实例

下面的实例使用 XML 文件 [books.xml](#)。

[外部 JavaScript](#) 用于加载 XML 文件。

[createCDATASection\(\)](#) - 创建一个 CDATA 区段节点

## CDATASection 对象

CDATASection 对象表示文档中的 CDATA 区段。

CDATA 区段包含了不会被解析器解析的文本。一个 CDATA 区段中的标签不会被视为标记，同时实体也不会被展开。主要的目的是为了包含诸如 XML 片段之类的材料，而无需转义所有的分隔符。

在一个 CDATA 区段中唯一被识别的分隔符是 "]]>"，它可标示 CDATA 区段的结束。CDATA 区段不能进行嵌套。

## CDATASection 对象属性

属性	描述
<a href="#">data</a>	设置或返回此节点的文本。
<a href="#">length</a>	返回 CDATA 区段的长度。

## CDATASection 对象方法

方法	描述
<a href="#">appendData()</a>	向节点追加数据。
<a href="#">deleteData()</a>	从节点删除数据。
<a href="#">insertData()</a>	向节点中插入数据。
<a href="#">replaceData()</a>	替换节点中的数据。
<a href="#">splitText()</a>	把 CDATA 节点分拆为两个节点。
<a href="#">substringData()</a>	从节点提取数据。

[← XML DOM – Text 对象](#)[XML DOM – Comment 对象 →](#)

 点我分享笔记