

jQuery css() 方法

jQuery css() 方法

css() 方法设置或返回被选元素的一个或多个样式属性。

返回 CSS 属性

如需返回指定的 CSS 属性的值，请使用如下语法：

```
css("propertyname");
```

下面的例子将返回首个匹配元素的 background-color 值：

实例

```
$("#p").css("background-color");
```

[尝试一下 »](#)

设置 CSS 属性

如需设置指定的 CSS 属性，请使用如下语法：

```
css("propertyname","value");
```

下面的例子将为所有匹配元素设置 background-color 值：

实例

```
$("#p").css("background-color","yellow");
```

[尝试一下 »](#)

设置多个 CSS 属性

如需设置多个 CSS 属性，请使用如下语法：

```
css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});
```

下面的例子将为所有匹配元素设置 background-color 和 font-size：

实例

```
$("#p").css({"background-color":"yellow","font-size":"200%"});
```

[尝试一下 »](#)



2 篇笔记

写笔记



文章的第一段代码中，只获取到了第一个 p 标签的 background-color，那么怎么才能获取到第二或第三个 p 的背景颜色呢，加入选择器 **:nth-child()**：

```
<body>
<h2>这是一个标题</h2>
<p style="background-color:#ff0000">这是一个段落。</p>
<p style="background-color:#00ff00">这是一个段落。</p>
<p style="background-color:#0000ff">这是一个段落。</p>
<button>返回第一个 p 元素的 background-color </button>
</body>
$("button").click(function(){
    alert("p1背景颜色 = " + $("p:nth-child(2)").css("background-color"));
    alert("p2背景颜色 = " + $("p:nth-child(3)").css("background-color"));
    alert("p3背景颜色 = " + $("p:nth-child(4)").css("background-color"));
});
```

[尝试一下 »](#)

PS: 这里 **:nth-child()** 选择器默认以 body 作为父标签，所以 **:nth-child(1)** 是 **<h2> </h2>**。

mjh4 个月前 [11-28]



上一篇笔记中用的 **nth-child** 太麻烦。

当页面的元素特别多，父子关系特别繁杂的时候，不可能一个个去数要的元素是 body 的第几个元素。

另一方面，页面可以动态的，body 下的索引容易变化，用这个方法指定某个元素非常不靠谱。

要选取第几个 p 的方法，正确的应该是这样：

```
$("p").eq(N) // N 是索引号，从 0 开始
```

详见后面的 **jQuery 遍历-过滤** 章节。

lshinary 3 个月前 [12-28]