

PHP \$_POST 变量

在 PHP 中，预定义的 \$_POST 变量用于收集来自 method="post" 的表单中的值。

\$_POST 变量

预定义的 \$_POST 变量用于收集来自 method="post" 的表单中的值。

从带有 POST 方法的表单发送的信息，对任何人都是不可见的（不会显示在浏览器的地址栏），并且对发送信息的量也没有限制。

注释：然而，默认情况下，POST 方法的发送信息的量最大值为 8 MB（可通过设置 php.ini 文件中的 post_max_size 进行更改）。

实例

form.html 文件代码如下：

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>菜鸟教程(runoob.com)</title>
</head>
<body>

<form action="welcome.php" method="post">
名字: <input type="text" name="fname">
年龄: <input type="text" name="age">
<input type="submit" value="提交">
</form>

</body>
</html>
```

当用户点击 "提交" 按钮时，URL 类似如下所示：

```
http://www.runoob.com/welcome.php
```

"welcome.php" 文件现在可以通过 \$_POST 变量来收集表单数据了（请注意，表单域的名称会自动成为 \$_POST 数组中的键）：

```
欢迎 <?php echo $_POST["fname"]; ?>!<br>
你的年龄是 <?php echo $_POST["age"]; ?> 岁。
```

通过浏览器访问演示如下：



何时使用 method="post" ?

从带有 POST 方法的表单发送的信息，对任何人都是不可见的，并且对发送信息的量也没有限制。

然而，由于变量不显示在 URL 中，所以无法把页面加入书签。

PHP \$_REQUEST 变量

预定义的 \$_REQUEST 变量包含了 \$_GET、\$_POST 和 \$_COOKIE 的内容。

\$_REQUEST 变量可用来收集通过 GET 和 POST 方法发送的表单数据。

实例

你可以将 "welcome.php" 文件修改为如下代码，它可以接受 \$_GET、\$_POST 等数据。

```
欢迎 <?php echo $_REQUEST["fname"]; ?>!<br>
你的年龄是 <?php echo $_REQUEST["age"]; ?> 岁。
```

 点我分享笔记